

Termostat KSD9700 250V/5A, NC, plastika

Koda izdelka: AM7624
EAN13: -
HS kód: 90321020

Variante izdelkov:

Delovna temperatura: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C



Parametri izdelka:

Trenutni: Max. 5 A
Napetost: 250 V AC
Kontakt: NC (normalno zaprto)
Pokritost: IP65

Opis izdelka:

Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena določena temperatura. Pri nižjih temperaturah se termostat zapre.

Uporablja se za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer, elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilniki baterij, transformatorji, solenoidi, grelniki, grelne preproge in drugo.

NC tokokrog (normalno zaprt)

samodejna ponastavitev
delovna napetost 250 V AC/ 125 V AC
maks. tok 5A

odzivna hitrost ≤ 1 °C/min

upornost vezja: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijska upornost: $\geq 100\text{M}\Omega$

Življenjska doba: do 10.000 preklopnih ciklov
plastični kovček

lokacija izhoda: radialna
velikost: 20 x 7,4 x 3,8 mm
dolžina kabla: 70 mm
cena za 1 kos

Delovanje temperatura	Ponastavi temperatura	Delovanje temperatura	Ponastavi temperatura
25 ±5 °C	≥ 15 °C	105 ±5 °C	75±15 °C
30 ±5 °C	≥ 20 °C	110 ±5 °C	75±15 °C
35 ±5 °C	≥ 25 °C	115 ±5 °C	80±15 °C
40 ±5 °C	≥ 30 °C	120 ±5 °C	85±15 °C
45 ±5 °C	≥ 33 °C	125 ±5 °C	85±15 °C
50 ±5 °C	≥ 35 °C	130 ±5 °C	90±15 °C
55 ±5 °C	42 ±6 °C	135 ±5 °C	95±15 °C
60 ±5 °C	48 ±10 °C	140 ±5 °C	100±15 °C
65 ±5 °C	48 ±10 °C	145 ±5 °C	100±15 °C
70 ±5 °C	50 ±12 °C	150 ±5 °C	105±15 °C

75 ±5 °C	53 ±14 °C	155 ±5 °C	110±15 °C
80 ±5 °C	55 ±15 °C	160 ±5 °C	115±15 °C
85 ±5 °C	60±15 °C	165 ±5 °C	115±15 °C
90 ±5 °C	65±15 °C	170 ±5 °C	120±15 °C
95 ±5 °C	70±15 °C	175 ±5 °C	125 ± 15 °C
100 ±5 °C	70±15 °C	180 ±5 °C	130±15 °C

