

Ventilator 200x200x60mm, 48V DC

Koda izdelka: AM0095
EAN13: -
HS kód: 84145925

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 48 V DC
Velikost: 200x200 mm
Priključek: Brez priključka
Pokritost: IP65
Doživljenjska doba: 50.000 ur
Ložišče: Žogice



Opis izdelka:

Visokozmogljiv aksialni ventilator z dimenzijami 200×200×60 mm je zasnovan za napajanje z enosmerno napetostjo 48 V in delovanje pri 2800 vrt/min. Odlikuje ga visok pretok zraka in zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih industrijskih pogojih. Primeren je za hladilne sisteme, kjer sta potrebna stabilna zmogljivost in dolga življenjska doba.

Tehnične specifikacije

- Napetost: 48 V enosmerne napetosti
- Tok: 0,9 A
- Poraba energije: 43,2 W
- Hitrost: 2800 vrt/min
- Pretok zraka: 547,11 CFM
- Zračni tlak: 20,75 mmAq
- Raven hrupa: 58,6 dBA
- Ležaji: 2× kroglični ležaji
- Material okvirja: aluminij
- Material rotorja: PBT plastika
- Izolacijski razred: A
- Delovna temperatura: od -10 °C do +70 °C
- Teža: približno 900 g

Funkcije in lastnosti

- Visoko učinkovit brezkrtačni motor z zunanjim rotorjem
- Stabilna hitrost in pretok zraka pri 48 V DC
- Trpežna konstrukcija rotorja iz aluminija in plastike
- Kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo in tiho delovanje
- Certificiranje: CE, RoHS, UL

Idealno za

- Industrijsko hlajenje razdelilnikov in elektroenergetskih sistemov
- Elektronska oprema s stalno toplotno obremenitvijo
- Prezračevanje avtomatizacije in napajalnih enot
- Hladilni sistemi za UPS in podatkovne centre

Vsebina paketa

- 1x ventilator

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visok pretok zraka 547,11 CFM z nizkim hrupom
- Delovna napetost 48 V DC – idealno za industrijsko uporabo
- Zanesljivo delovanje zaradi visokokakovostne konstrukcije in ležajev
- Dolga življenjska doba tudi pri neprekinjenem delovanju
- Certifikat za varno in okolju prijazno delovanje

