

Končno stikalo TZ-8108, nastavljiva roka z valjčkom

Koda izdelka: AM7268
EAN13: -
HS kód: 85365080



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 115 V DC
Napetost: 250 V AC
Pokritost: IP65
Največji tok: 5 A

Opis izdelka:

Končno stikalo CNTD TZ-8108 iz serije TZ-8 je industrijsko mehansko stikalo z nastavljivo ročico, ki se zaključí z valjčkom. Ta zasnova omogoča gladek prenos gibanja, zmanjšano trenje in prilagodljivo nastavitvev preklonnega položaja, kar je idealno za aplikacije s spremenljivo geometrijo gibanja in višjimi zahtevami glede vzdržljivosti.

Tehnične specifikacije

- Tip: mehansko končno stikalo
- Model: TZ-8108
- Krmilnik: nastavljiva roka z valjčkom
- Razporeditev kontaktov: 1× NO + 1× NC (dvojni vezje)
- Delovna hitrost: od 5 mm/s do 0,5 m/s
- Kontaktna upornost: maks. 25 mΩ
- Izolacijska upornost: min. 100 MΩ (pri 500 VDC)
- Dielektrična trdnost: 1500 VAC / 1 minuta
- Mehanska življenjska doba: 1.000.000 ciklov
- Električna življenjska doba: več kot 500.000 preklonnih ciklov
- Delovna temperatura: od -20 °C do +70 °C
- Relativna vlažnost: ≤ 95 % relativne vlažnosti
- Zaščita: IP65
- Dimenzije: 29 × 27 × 128 mm
- Teža: 155 g

Nazivne napetosti in tokovi

Vrsta obremenitve	Napetost	BREZ stika	NC kontakt
Uporovni (AC)	125 V AC	5 A	5 A
	250 V AC	5 A	5 A
Uporovni (enosmerni)	8–30 V enosmernega toka	5 A	5 A
	125 V enosmernega toka	0,4 A	0,4 A
	250 V enosmernega toka	0,2 A	0,2 A
Indukcija (AC)	125 V AC	3 A	3 A
	250 V AC	3 A	3 A
Induktivni (enosmerni tok)	8–30 V enosmernega toka	4 A	4 A
	125 V enosmernega toka	3 A	3 A
	250 V enosmernega toka	3 A	3 A
Prenapetostni tok	-	12 A	24 A

Funkcije in lastnosti

- Nastavljiva roka omogoča natančno nastavitvev preklone točke
- Valj, ki zmanjšuje trenje in mehansko obrabo
- Gladko delovanje s poševnim in stranskim stikom
- Dvojni vzmetni kontaktni mehanizem za dolgo življenjsko dobo
- Robustno ohišje iz aluminijeve zlitine in ojačane plastike
- Odporno na vodo, prah in olje (IP65)

Idealno za

- Industrijska avtomatizacija
- Transportni in manipulacijski sistemi
- CNC in obdelovalni stroji
- Pakirne in montažne linije

- Spremenljive ali stranske aplikacije

Vsebina paketa

- Končno stikalo CNTD TZ-8108

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Pregledna tabela nazivnih napetosti in tokov
- Prilagodljiva nastavitve preklonke točke
- Visoka mehanska in električna vzdržljivost
- Zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih okoljih
- Dokazana kakovost serije CNTD TZ-8