

LED kovinska indikatorska lučka na vijak, za premer luknje 19 mm, srebrna

Koda izdelka: AM6127

EAN13: -

HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena, Modra, Rumena, Bela

Parametri izdelka:

Trenutni: 20 mA

Barva: Srebrna

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 40.000 ur

Odprtina za pritrditev: 19 mm

IC pokritost: IK08

Opis izdelka:

Visokokakovosten kovinski LED indikator HYD-L-19 z montažnim premerom 19 mm je zasnovan za zanesljivo vizualno signalizacijo napajanja, delovanja ali okvare opreme. Ponuja širok razpon napetosti, pet barvnih možnosti (rumena, modra, rdeča, zelena, bela) in trpežno kovinsko ohišje z zaščito IP67 - idealen za industrijske plošče, stikalne omarice, merilne instrumente in domače elektronske projekte.

Tehnične specifikacije

- **Model:** HYD-L-19
- **Premmer montažne luknje:** 19 mm
- **Navoj ohišja:** M19×1
- **Napajalna napetost:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (odvisno od različice)
- **Vrsta svetlobnega vira:** LED
- **Barve LED diod:** rumena, modra, rdeča, zelena, bela
- **Svetlost:**
 - Rdeča: 900-1200 mcd
 - Zelena: 1600-2200 mcd
 - Rumena: 1300-1800 mcd
 - Modra: 1000-1600 mcd
 - Bela: 2000-2500 mcd
- **Nazivni tok LED:** 10-20 mA (odvisno od napetostne različice)
- **Material ohišja:** kovinska zlitina s kromiranim zaključkom
- **Vrsta povezave:** žice ali vijaki priključki
- **Stopnja zaščite:** IP65
- **Mehanska odpornost:** IK08 - povečana odpornost na udarce
- **Življenjska doba LED diode:** do 40.000 ur
- **Dimenzije ohišja:** 25 × 24 mm
- **Dolžina žice:** približno 150 mm
- **Delovna temperatura:** od -20 °C do +55 °C
- **Teža:** 19 g

Funkcije in lastnosti

- Montaža v luknjo s premerom 19 mm z uporabo matice
- Visoka svetlost in dolga življenjska doba LED diod
- Ognjevarno podnožje in trpežno tesnilo zagotavljata zaščito IP65
- Elegantno kovinsko ohišje z visoko mehansko odpornostjo
- Na voljo pet barvnih različic za različne namene signalizacije
- Enostavna namestitvev in univerzalna uporaba v izmeničnih in enosmernih tokokrogih

Idealno za

- Industrijske nadzorne plošče in stikalne plošče
- Avtomatizacija in CNC sistemi
- Laboratorijska in testna oprema
- Naredi sam elektronski projekti in izdelava modelov
- Signalizacija moči ali stanja delovanja naprave

Vsebina paketa

- 1× kovinska LED indikatorska lučka HYD-L-19 (barva glede na izbrano varianto)
- 1× montažna matica
- 1× tesnilni O-obroč za vodoodporno pritrditev

Zakaj izbrati ta izdelek?

- 19 mm montažna luknja – enostavna namestitev v večino plošč
- Zaščita IP65 in odpornost IK08 za zanesljivo delovanje v zahtevnih okoljih
- Univerzalno napajanje (3–220 V AC/DC)
- Trpežna kovinska konstrukcija z dolgo življenjsko dobo
- Razpoložljivost petih barvnih možnosti
- Estetski videz, kompaktne dimenzije in profesionalna izdelava

