

LED indikatorska lučka, kovinska, na vijak, za premer luknje 16 mm, srebrna

Koda izdelka: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena, Modra, Rumena, Bela

Parametri izdelka:

Trenutni: 20 mA

Barva: Srebrna

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 40.000 ur

Odprtina za pritrditev: 16 mm

IC pokritost: IK08

Opis izdelka:

Kompaktni kovinski LED indikator HYD-L-16 z montažnim premerom 16 mm je idealen za vizualno signalizacijo napajanja, delovanja ali stanja napak naprav. Na voljo je v petih barvnih različicah (rumena, modra, rdeča, zelena, bela) in je zaradi svoje trpežne kovinske konstrukcije z zaščito IP67 primeren tudi za zahtevne industrijske aplikacije. Ponuja zanesljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in elegantno obliko za nadzorne plošče, stikalne omarice in DIY projekte.

Tehnične specifikacije

- **Model:** HYD-L-16
- **Premjer montažne luknje:** 16 mm
- **Navoj ohišja:** M16x1
- **Napajalna napetost:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (odvisno od različice)
- **Vrsta svetlobnega vira:** LED
- **Barve LED diod:** rumena, modra, rdeča, zelena, bela
- **Svetlost:**
 - Rdeča: 800-1000 mcd
 - Zelena: 1500-2000 mcd
 - Rumena: 1200-1600 mcd
 - Modra: 900-1500 mcd
 - Bela: 1800-2200 mcd
- **Nazivni tok LED:** maks. 20 mA
- **Material ohišja:** aluminijeva zlitina s kromiranim zaključkom
- **Vrsta povezave:** žice ali vijačni priključki
- **Stopnja zaščite:** IP65
- **Mehanska odpornost:** IK08 – odpornost na udarce
- **Življenjska doba LED diode:** do 40.000 ur
- **Dimenzije ohišja:** 21,2 × 23,6 mm
- **Delovna temperatura:** od -20 °C do +55 °C
- **Teža:** 18 g

Funkcije in lastnosti

- Montaža v luknjo s premerom 16 mm s priloženo matico
- Visoka svetilnost z nizko porabo energije
- Kovinsko ohišje z negorljivim dnom zagotavlja varnost in stabilnost
- Trpežno O-tesnilo zagotavlja vodoodpornost IP65
- Na voljo je pet barv za različne namene signalizacije
- Primerno za enosmerno in izmenično napetost
- Dolga življenjska doba in delovanje brez vzdrževanja

Idealno za

- Industrijske nadzorne plošče in stikalne plošče
- Laboratorijska oprema in merilni instrumenti
- Tehnologija avtomatizacije in CNC stroji
- Naredi sam elektronski projekti
- Indikator napajanja ali stanja naprave

Vsebina paketa

- 1x kovinski LED indikator HYD-L-16
- 1x montažna matica
- 1x tesnilni O-obroč

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Kompaktne dimenzije in montažni premer 16 mm
- Stopnja zaščite IP65 in mehanska odpornost IK08
- Univerzalno območje napajanja 3–220 V AC/DC (odvisno od izbrane različice)
- Trpežna kovinska konstrukcija z dolgo življenjsko dobo
- Elegantna oblika in enostavna namestitvev
- Na voljo v petih barvnih možnostih za jasno signalizacijo

