

Infrardeča pregrada, senzor za garažna vrata in dvoriščna vrata

Koda izdelka: AM6989

EAN13: -

HS kód: 8543709099



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Valovna dolžina: 940 nm

Barva: Črno

Napajanje: 12-24 V DC

Opis izdelka:

Infrardeči senzor YET609 služi kot varnostni element za avtomatska vrata, garažna vrata, drsna ali rolo vrata. Ko je žarek prekinjen, zazna osebo ali oviro in prepreči zapiranje sistema. Zaradi svoje trpežne konstrukcije, zanesljivega delovanja in enostavne namestitve je primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

Tehnične specifikacije

- Model: YET609
- Napajalna napetost: DC/AC 12-24 V
- Poraba: oddajnik 30 mA, sprejemnik 15 mA
- Valovna dolžina IR žarka: 940 nm
- Razdalja zaznavanja: 15-20 m
- Vrsta izhoda: relejni kontakt (maks. 1 A / 36 V)
- Material: ABS plastika
- Barva: črna
- Delovna temperatura: od -20 °C do +70 °C
- Priporočena višina namestitve: 20-40 cm nad tlemi
- Dimenzije senzorja: 49,2 × 76 × 21,6 mm
- Teža: 120 g
- Ovitek: vodoodporna zasnova

Funkcije in lastnosti

- Zanesljivo zaznavanje prekinitev žarka z uporabo infrardeče tehnologije.
- Primerno tako za domačo kot industrijsko uporabo.
- Trpežna vodoodporna konstrukcija za zunanjo uporabo.
- Nizka poraba energije.
- Relejni izhod, primeren za večino krmilnih enot vrat.
- Enostavna montaža na steno ali okvir vrat.

Idealno za

- Avtomatska garažna vrata (krilna, drsna, sekcijska, rolo)
- Vhodna vrata
- Industrijski sistemi vrat
- Varnost vhodov in dostopnih točk

Vsebina paketa

- 1× oddajnik (TX)
- 1× sprejemnik (RX)
- Montažni material
- Uporabniški priročnik

Zakaj izbrati ta izdelek?

YET609 ponuja stabilno delovanje, zanesljivo zaznavanje in odpornost na vremenske vplive. Zaradi enostavne namestitve in široke združljivosti z večino avtomatskih pogonov je idealna izbira za varnostne sisteme za vrata in vhodne prostore. Je stroškovno učinkovita in visokokakovostna rešitev za povečanje varnosti vašega podjetja ali doma.

