

Ventilator s cevjo 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Koda izdelka: AM5924
EAN13: -
HS kód: 84145935



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 110-240 V AC
Velikost: 120x120 mm
Vhodno napajanje: 4 W
Priključek: Brez priključka
Frekvenca: 50-60 Hz
Pokritost: IP20
Doživljenjska doba: 50.000 ur
Ložišče: Žogice

Opis izdelka:

Visokozmogljiv ventilator z brezkrtačnim motorjem EC in integrirano izstopno cevjo za ciljno odsesavanje zraka. Zasnova je zasnovana za uporabo, kjer je potrebno usmeriti pretok zraka v cev, kanal ali določen prostor. Ventilator je zasnovan za neprekinjeno delovanje v industrijski, tehnični in elektronski opreми.

Tehnične specifikacije

- Vrsta ventilatorja: puhalo z izpustno cevjo
- Motor: brezkrtačni EC
- Napajalna napetost: 80-240 V AC
- Frekvenca: 50/60 Hz
- Poraba energije: 4 W
- Hitrost: 2200 vrt/min ($\pm 10\%$)
- Pretok zraka: 24,6 CFM
- Statični tlak: 0,62 in H₂O
- Raven hrupa: 42 dBA
- Ležaji: Dvojni kroglični ležaj
- Življenjska doba: 50.000 ur pri 25 °C
- Dimenzije ohišja: 120 × 120 × 32 mm
- Zunanji premer cevi: 32,5 mm
- Priključek: 2 žici
- Dolžina napajalnega kabla: 300 mm
- Material ohišja: toplotno odporna plastika
- Teža: 213 g
- Zaščita: IP20

Funkcije in lastnosti

- Vgrajena izpušna cev za usmerjeno odsesavanje zraka
- EC motor z visoko učinkovitostjo in nizko porabo energije
- Dvojni kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo
- Stabilna hitrost med nihanji napetosti
- Primerno za trajno in neprekinjeno delovanje
- Kompaktna zasnova z visokim statičnim tlakom

Idealno za

- Stikala in električne omarice
- Inverterji in napajalniki
- Strežniki in omrežne naprave
- Hladilni in prezračevalni sistemi
- Grelniki, krmilniki in industrijska elektronika
- Oprema, ki zahteva ciljno odsesavanje vročega zraka

Vsebina paketa

- 1x EC ventilator 120x120x32 mm z izpustno cevjo

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Usmerjen pretok zraka zaradi izhodne cevi
- Dolga življenjska doba in minimalno vzdrževanje
- Visoka zanesljivost pri neprekinjenem delovanju
- Širok razpon napajalne napetosti 110-240 V AC
- Kompaktne dimenzije, primerne tudi za omejene prostore

