

DMX512 dekodler D4 v DIN, 4-kanalni, 12-24 V DC

Koda izdelka: AM2974

EAN13: -

HS kód: 94059900



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Izhodni tok: 20 A

Pokritost: IP22

Opis izdelka:

DMX512 dekodler D4 je profesionalna krmilna enota, zasnovana za natančno krmiljenje LED trakov in LED svetilk v sistemih, ki jih krmili protokol DMX512. Ponuja štiri izhodne kanale, visoko ločljivost PWM, digitalni zaslon za enostavno konfiguracijo in podpira RGB, RGBW in enobarvne LED trakove. Zahvaljujoč montaži na DIN letev je idealen za razdelilne omare, arhitekturne instalacije in odrsko razsvetljavo.

Tehnične specifikacije

- Model: D4
- Krmilni protokol: DMX512
- Napajalna napetost: 12-24 V enosmerne napetosti
- Število izhodnih kanalov: 4
- Izhodni tok: 4×5 A (skupaj največ 20 A)
- Največja moč: 4×60 W pri 12 V DC / 4×120 W pri 24 V DC
- Vrsta izhoda: konstantna napetost
- PWM frekvenca: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (neobvezno)
- Ločljivost zatemnitve: 8-bitna (256 stopenj) / 16-bitna (65536 stopenj)
- Krivulja zatemnitve: linearna ali logaritemska
- Zaslon: digitalni LED zaslon
- Upravljanje: gumbi na napravi
- Montaža: DIN letev TS35
- Zaščita: IP20
- Delovna temperatura: -30 do $+55$ °C
- Najvišja temperatura ohišja: $+75$ °C
- Dimenzije: $110 \times 67 \times 45$ mm
- Teža: 130 g

Funkcije in lastnosti

- Popolna združljivost s standardom DMX512
- Digitalna nastavitve začetnega naslova DMX z gumbi
- Podpora za komunikacijo RDM med DMX krmilnikom in dekodlerjem
- Izbirno število DMX kanalov: 1 / 2 / 4
- Samostojni način delovanja brez DMX signala
- Podpora za RGB, RGBW in enobarvne LED trakove
- Samodejna zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom
- Samodejna obnovitev delovanja po odpravi napake

Idealno za

- Arhitekturna in dekorativna LED razsvetljava
- Namestitve DMX krmiljenih LED diod
- Razsvetljava za gledališče in oder
- Razsvetljava za bare, klube in poslovne prostore
- Montaža razdelilnih omar z DIN letevjo

Vsebina paketa

- 1x DMX512 dekodler D4

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Zanesljiv, visokozmogljiv dekodler DMX512

- Gladka zatemnitev zahvaljujoč ločljivosti do 16 bitov
- Prilagodljiva uporaba za različne vrste LED trakov
- Enostavna namestitev na DIN letev
- Celovita zaščita za dolgo življenjsko dobo naprave

