

LED žarnica BA15S 6 V DC bela, 30xSMD 2835

Koda izdelka: AM9319

EAN13: -

HS kód: 85395200



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Barva svetlobe: Bela

Kot svetlobe: 360°

Svetlost: 450-500 lm

Potrpežljivost: BA15S

Trenutni: 0,4 A

Vrsta LED: 2835 SMD

Napetost: 6 V DC

Število diod LED: 30

Pokritost: IP22

Doživljenjska doba: 50.000 ur

Opis izdelka:

LED žarnica z vznožkom BA15S je namenjena kot zamenjava za žarnico z enojno nitko v 6 V DC električnih sistemih. Primerna je za uporabo v starodobnih vozilih, zlasti za pozicijske luči. Za pravilno delovanje je potrebna negativna ozemljitev.

Tehnične specifikacije

- Podnožje: BA15S
- Napajanje: 6V enosmerni tok
- Barva svetlobe: bela
- Število LED diod: 30
- Tip LED diode: SMD
- Kot snopa: 360°
- Svetlobna intenzivnost: 450-500 lm
- Tok: 0,4 A
- Zaščita: IP22
- Življenjska doba: 50.000 ur
- Zasnovan za svetlobne vire z eno žarilno nitko
- Zahteva za priklop vozila: negativna ozemljitev

Funkcije in lastnosti

- Zamenjava za klasično žarnico z vznožkom BA15S v 6 V DC sistemih.
- Svetloba, ki se oddaja na široko območje, zahvaljujoč razporeditvi LED diod po obodu in na sprednji strani.
- Zasnovana LED brez žarilne nitke poveča odpornost na udarce in pogosto preklapljanje.
- Nižja poraba toka v primerjavi s klasičnimi žarnicami z istim podnožjem.
- Primerno za vozila, kjer klasične žarnice pogosto pokajo.

Idealno za

- Zgodovinska vozila z vgrajeno napetostjo 6 V DC
- Stranske luči
- Pozicijske luči
- Osebni avtomobili, kombiji in motorna kolesa s 6 V DC sistemom in negativno ozemljitvijo

Vsebina paketa

- 1 kos LED žarnice BA15S 6 V DC bela

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Ustreza podnožju BA15S in napetost je 6 V DC.
- Zasnovan je za enožilne aplikacije v vozilih.
- Ponuja širok kot osvetlitve 360°.
- Primeren je za instalacije, kjer sta potrebna bela svetloba in nizka poraba toka.
- Upošteva posebne zahteve starejših vozil z minus okvirjem.

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite skladnost podnožja BA15S in napajalne napetosti 6 V DC.
- Zasnovano za vozila z negativno ozemljitvijo. Če je polarnost drugačna, žarnica ne bo delovala pravilno.
- Pred zamenjavo izklopite napajanje in pustite, da se originalni vir svetlobe ohladi.
- Po namestitvi preverite pravilno delovanje svetilke in mehansko prileganje podstavku.

Varnostno obvestilo

- Nepravilna polarnost ali uporaba v drugem napetostnem sistemu lahko povzroči poškodbo žarnice ali električnega sistema vozila.
- Izdelek uporabljajte samo v električnem sistemu z enosmerno napetostjo 6 V.
- Ne nameščajte v poškodovano ali korodirano vtičnico.
- Med montažo se izogibajte kratkemu stiku kontaktov.

