

Lepilni trak s steklenimi vlakni, vzdolžna vlakna, 50 m, debelina 0,14 mm

Koda izdelka: AM5806

EAN13: -

HS kód: 39191080

Variante izdelkov:

Premer: 50 mm



Parametri izdelka:

Dolžina: 50 m

Barva: Pregleden

Opis izdelka:

Ojačan filamentni trak s steklenimi vlakni je zasnovan za močno povezovanje, pritrjevanje in zavarovanje materialov med transportom in delovanjem. Zahvaljujoč ojačitvi s steklenimi vlakni zagotavlja visoko natezno trdnost in je primeren za uporabo, kjer običajni lepilni trak ne doseže zahtevane mehanske trdnosti.

Tehnične specifikacije

- Vrsta: ojačan lepilni trak (filament) s steklenimi vlakni
- Zasnova: prozoren trak z vzdolžnimi ojačitvenimi vlakni
- Lepilo: sintetični kavčuk (na osnovi kavčuka) z visoko oprijemljivostjo
- Vzdržljivost: povečana natezna trdnost, odpornost proti obrabi, odpornost proti vlagi
- Temperaturna odpornost: deklarirana odpornost do 80 °C
- Debelina: 0,14 mm
- Širine: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (druge širine na voljo na zahtevo)
- Dolžina: 50 metrov

Funkcije in lastnosti

- Ojačitev iz steklenih vlaken za povečanje trdnosti in zmanjšanje raztezka
- Primerno za trdno vezanje in pritrjevanje predmetov brez zdrsa
- Površina, odporna na vlago, za normalne pogoje skladiščenja in transporta
- Dobra odpornost proti obrabi med rokovanjem
- Po odstranitvi običajno ne pušča vidnih ostankov lepila na gladkih površinah

Idealno za

- Zavarovanje in zapiranje ladijskih zabojnikov in kartonov
- Vezava in pritrjevanje delov med skladiščenjem in transportom
- Vezanje in pritrjevanje težjih predmetov in kovinskih profilov
- Začasno pritrjevanje delov in komponent v delavnici in proizvodnji

Vsebina paketa

- 1x rola filamentnega traku (širina glede na izbrano varianto)

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Mehanska ojačitev s steklenimi vlakni poveča trdnost v primerjavi s konvencionalnimi embalažnimi trakovi
- Sintetično kavčukovo lepilo zagotavlja zanesljiv oprijem pri pritrjevanju in povezovanju
- Razpoložljive širine za natančno prilagoditev uporabi, druge širine na zahtevo
- Primerno za industrijsko uporabo, logistiko in storitvene aplikacije

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred nanosom očistite in posušite površino, da zagotovite stabilno oprijemljivost
- Trak namestite z ustrežno napetostjo v smeri vlaken, da dosežete maksimalno trdnost.
- Pri uporabi na občutljivih površinah priporočamo, da preverite združljivost na majhnem območju.

Varnostno obvestilo

- To ni izolacijski material za električno opremo; ne uporabljajte ga kot nadomestek za izolirni trak.
- Hraniti izven dosega otrok.

**Bundling Of
Heavy Objects**

Bulk Packaging

Strong Fixation

**Model Airplane
Paste**

Striped fiber tape