

D-SUB konektor DE25 (DB25) kabel kovinski, moški z vijaki/maticami, vijačni tip

Koda izdelka: AM3529

EAN13: -

HS kód: 85369010



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Priključek: DB25

Število nožic: 25-pin

Vrsta: Moški

Namestitev: Z vijačenjem

Opis izdelka:

Kovinski kabelski konektor D-SUB DB25 (moški) z navojnim pokrovom je zasnovan za zaključevanje večjedrnih kablov in ustvarjanje odstranljive povezave v aplikacijah z vmesnikom DB25. Zasnova z vijakom/matico omogoča trdno mehansko zaklepanje konektorja in razbremenitev kabla.

Tehnične specifikacije

- Vrsta priključka: D-SUB DB25
- Zasnova: žično, kovinsko ohišje/pokrov
- Spol: moški (moški)
- Število zatičev: 25
- Razporeditev kontaktov: 2 vrstici
- Pritrditev pokrova: z vijaki
- Mehansko zaklepanje v povezavi: vijaki/matice
- Kabelske uvodnice: 4 kosi (za premere 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
- Dimenzije (glede na sliko): približno 57 mm (širina), 56 mm (dolžina), 16 mm (višina)

Funkcije in lastnosti

- Kovinski pokrov za večjo mehansko odpornost med namestitvijo kabla
- Vijačna zasnova omogoča večkratno odpiranje in servisne posege
- Zamenljive tesnilne uvodnice za prilagajanje premera kabla in osnovno razbremenitev natezanja
- Vijaki/matice za tesno privijanje konektorja na spojni del in omejevanje spontanega rahljanja

Idealno za

- Proizvodnja in popravilo kablov z vmesnikom DB25
- Industrijska oprema, merilna tehnologija in krmilni sistemi
- Servisne in laboratorijske napeljave, kjer je potrebno mehansko zaklepanje konektorjev

Vsebina paketa

- 1x D-SUB DB25 konektor (moški) z navojnim kovinskim pokrovom
- 4x kabelska uvodnica (5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
- 2x vijak
- 2x oreščki

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Standardna zasnova DB25 za združljivost s pogostimi ustreznimi modeli
- Kovinski pokrov z vijaki, primeren za inštalacije z višjimi zahtevami glede mehanske odpornosti
- Možnost izbire skoznika glede na premer kabla
- Mehansko zaklepanje konektorja z vijaki/maticami

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo izberite tesnilno uvodnico glede na premer kabla in jo namestite v vtičnico ohišja.
- Skrajšajte žice na potrebno dolžino, jih priključite na kontakte priključka in preverite pravilno zaporedje signalov.
- Po priključitvi zaprite pokrov, privijte vijake in preverite, ali kabel v pokrovu ni mehansko obremenjen.
- Pri priključevanju na nasprotni del uporabite vijake/matice za trdno pritrditev konektorja.

Varnostno obvestilo

- Izdelek je namenjen za signalno in podatkovno povezavo; pred uporabo napravo izključite iz električnega omrežja.
- Pazite, da pravilno priključite nožice glede na uporabljeni vmesnik, da preprečite poškodbe priključenih naprav.
- Izogibajte se kratkim stikom med vodniki in stikom s prevodnimi deli ohišja.

