

Mehanski 5-stopenjski vodni filter YL-H502 z UF membrano

Koda izdelka: AM3555
EAN13: -
HS kód: 8414900090



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Opis izdelka:

Ta večprehodni filter za pitno vodo je zasnovan za čiščenje vode iz pipe v gospodinjstvih, poslovnih objektih in hotelih. Sistem uporablja več stopenj filtracije, vključno s stopnjo sedimentacije, aktivnim ogljem, ionsko izmenjevalno smolo in ultrafino membrano. Zasnova je zasnovana za priključitev na vodovod in ločeno točilno pipo.

Tehnične specifikacije

- Model: YL-H502
- Vrsta izdelka: filter za vodo brez električnega napajanja
- Število stopenj filtracije: 5
- Filtrirni sklop: PP, aktivno oglje, CTO, UF, T33
- Filtracijska komponenta: ionska izmenjevalna smola
- Natančnost filtracije: 0,01 mikrona
- Pretok prečiščene vode: 90 l/h
- Pretok: 1,5 l/min
- Delovni tlak vode: 0,1 do 0,4 MPa
- Delovna temperatura vode: 5 do 38 °C
- Namenjeno za vir vode: mestna voda iz pipe
- Material ohišja: nerjaveče jeklo 304
- Dimenzije enote: 410 × 370 × 120 mm
- Telesna teža: 3,5 kg

Funkcije in lastnosti

- Večstopenjska filtracija za zajemanje mehanskih nečistoč in čiščenje vode za pitje.
- Aktivni ogljik je zasnovan tako, da adsorbira klor in vonjave.
- Stopnja filtracije s smolo služi zmanjšanju trdote vode in omejevanju nastajanja vodnega kamna.
- UF membrana zagotavlja fino mehansko filtracijo.
- Sistem deluje brez električne energije.
- Vključuje ločeno pipo za filtrirano vodo.
- Zasnova s hitrim prikllopom omogoča priključitev z uporabo priložene dodatne opreme.
- Zamenljivi filtrirni vložki omogočajo redno servisiranje sistema.

Idealno za

- Filtracija pitne vode v domu.
- Montaža v kuhinji s priključkom na vodovodne cevi.
- Za uporabo v manjših komercialnih obratih in hotelskih objektih.
- Uporaba, kjer je potrebno delovanje brez električne energije.

Vsebina paketa

- Filtrirna enota
- Ločena pipa
- PE cev
- Trosmerni priključni ventil
- Adapter
- Pletena cev iz nerjavečega jekla
- Držalo za pipo
- Ključ za filter kartušo
- Tesnilni trak
- Pritrdilni vijaki in mozniki

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Združuje več tehnologij filtracije v enem mehanskem sistemu.

- Zasnovan je za neposredno priključitev na vodovodno omrežje in ločeno zbiranje filtrirane vode.
- Zasnova ohišja iz nerjavečega jekla zagotavlja vzdržljivost med dolgotrajnim delovanjem.
- Servis se izvaja z zamenjavo filtrirnih vložkov.
- Delovanje brez električne energije poenostavi namestitve na mestih brez elektrike.

Navodila za namestitev in uporabo

- Namestite na mestni vodovod znotraj predpisanega tlačnega območja.
- Pred zagonom preverite, ali so vse povezave tesne in ali so filtrirni elementi pravilno nameščeni.
- Filtrirne vložke pravočasno zamenjajte, odvisno od stanja vode in obratovalne obremenitve.
- Po zamenjavi filtrirnih vložkov sperite sistem.
- Naprava ni namenjena za oskrbo s toplo vodo.

Varnostno obvestilo

- Napravo namestite samo na vodovodno napeljavo s tlakom znotraj navedenega delovnega območja.
- Ne priključujte na vir vode neznane kakovosti ali na vodo, ki ni primerna za predvideno uporabo.
- Med namestitvijo se prepričajte, da so navojni priključki pravilno zatesnjeni, da preprečite puščanje vode.
- Naprave ne uporabljajte, če so filtrirna posoda, priključni elementi ali cevi poškodovani.
- Če niste prepričani o pravilni priključitvi, namestitev zaupajte usposobljeni osebi.

