

# Káblová vývodka plastová, čierna, PG závit

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM8460

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametry produktu:

Farba: Čierna

Krytie: IP68



## Varianty produktu:

Závit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Popis produktu:

Plastová káblová vývodka s PG závitom slúži na utesnený prechod kábla stenou rozvádzača, skrine alebo krytu. Zaisťuje mechanické uchytenie kábla a obmedzuje prenikanie prachu a vody do chráneného priestoru pri správnej montáži a vhodne zvolenej veľkosti závit.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: káblová vývodka
- Vyhotovenie: plastové
- Farba: čierna
- Závit: PG
- Materiál: PA66 polyamid
- Krytie: IP68
- Horľavosť materiálu: UL94 V-2

## Funkcie a vlastnosti

- Utesnený prechod kábla cez stenu krytu alebo zariadenia.
  - Konštrukcia s prevlečnou maticou pre mechanické zovretie kábla.
  - Vhodné vyhotovenie pre vonkajšie aplikácie a prostredia so zvýšenými nárokmi na ochranu proti prachu a vode.
-

- Možnosť výberu z viacerých variantov PG závitú podľa požadovaného montážneho otvoru.
- Plastové vyhotovenie z polyamidu PA66 so stupňom horľavosti UL94 V-2.

#### **Ideálne pre**

- Rozvádzače a elektroinštalačné skrine.
- Káblové priechodky v plastových alebo kovových krytoch.
- Vonkajšie elektroinštalácie s požiadavkou na utesnenie káblového vstupu.
- Priemyselné a servisné aplikácie, kde je nutné chrániť vnútorný priestor zariadenia pred prachom a vodou.

#### **Obsah balenia**

- Plastová káblová vývodka s PG závitom vo zvolenom variante

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Ponúka utesnený káblový vstup s krytím IP68.
- Varianty PG závitú umožňujú voľbu podľa konkrétnej montážnej potreby.
- Materiál PA66 je vhodný na technické použitie v elektroinštalačných aplikáciách.
- Čierne plastové vyhotovenie je vhodné pre inštalácie v krytoch, rozvádzačoch a zariadeniach s káblovým prívodom.

#### **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Pred montážou zvolte variant závitú zodpovedajúci montážnemu otvoru a použitému káblu.
- Vývodku upevnite do pripraveného otvoru a kábel zaistite dotiahnutím prevlečnej časti.
- Pre zachovanie tesnosti musí byť vývodka správne usadená a dotiahnutá bez poškodenia závitú alebo tesniacich častí.
- Pri použití v elektroinštalácii musí montáž vykonať osoba so zodpovedajúcou odbornou kvalifikáciou.

#### **Bezpečnostné upozornenia**

- Pred montážou alebo úpravou kabeláže odpojte zariadenie od napájania.
  - Nesprávne zvolená alebo nedotiahnutá vývodka znižuje ochranu proti vniknutiu prachu a vody.
  - Poškodenú vývodku nepoužívajte v elektrických zariadeniach ani v inštaláciách vystavených vlhkosti.
  - Vývodka nie je samostatným elektrickým ochranným prvkom a
-

nenahrádza istenie, izoláciu ani ďalšie bezpečnostné prvky inštalácie.

**Galerie:**

