

Káblová vývodka plastová, biela, PG závit

Kódy produktov:

Kód produktu: AM8221

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Farba: Biela

Krytie: IP68



Varianty produktu:

Závit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

Popis produktu:

Plastová káblová vývodka s PG závitom je určená na utesnený prechod kábla do krabíc, rozvádzačov, skríň a ďalších elektroinštalačných krytov. Slúži na ochranu vstupu kábla proti prachu a vode a pomáha obmedziť mechanické namáhanie kábla v mieste prechodu. Produkt je dostupný vo viacerých variantoch PG závit.

Technické špecifikácie

- Typ produktu: káblová vývodka
- Vyhotovenie: plastové
- Farba: biela
- Typ závit: PG
- Materiál: PA66, polyamid
- Stupeň krytia: IP68
- Horľavosť: UL94 V-2

Funkcie a vlastnosti

- Utesňuje prechod kábla v mieste vstupu do zariadenia alebo inštalačného krytu.
 - Chráni prechod proti vnikaniu prachu a vody podľa uvedeného
-

stupňa krytia IP68.

- PG závit umožňuje montáž do zodpovedajúceho závitového alebo pripraveného montážneho otvoru.
- Variantné vyhotovenie závitú umožňuje výber podľa konkrétnej aplikácie a požadovaného montážneho otvoru.
- Konštrukcia je určená na použitie v prostrediach, kde sa vyžaduje utesnenie káblového vstupu.

Ideálne pre

- Elektroinštalačné krabice a rozvodné skrine.
- Káblové vstupy do plastových alebo kovových krytov.
- Vonkajšie aplikácie s požiadavkou na utesnenie káblového prechodu.
- Zariadenia a inštalácie vystavené prachu alebo vlhkosti.
- Montáže, kde sa vyžaduje voľba konkrétnej veľkosti PG závitú.

Obsah balenia

- 1 ks plastovej káblovej vývodky s vybraným variantom PG závitú.

Prečo zvoliť tento produkt

- Produkt má uvedený stupeň krytia IP68 pre utesnenie káblového vstupu proti prachu a vode.
- Materiál PA66 je vhodný pre technické plastové komponenty v elektroinštalačných aplikáciách.
- Dostupnosť viacerých variantov PG závitú umožňuje výber podľa montážnej požiadavky.
- Biele vyhotovenie je vhodné pre inštalácie, kde sa požaduje svetlé farebné zladenie s krytom alebo krabicou.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Vývodku inštalujte iba do otvoru alebo závitú zodpovedajúcemu zvolenému PG variantu.
- Kábel musí byť v priechodke správne usadený a dotiahnutý tak, aby bolo zachované tesnenie káblového vstupu.
- Pri použití v elektroinštalácii vykonávajte montáž pri odpojenom napájaní.
- Po montáži skontrolujte dotiahnutie vývodky a správne dosadnutie tesniacich častí.

Bezpečnostné upozornenia

- Pri použití v elektrických inštaláciách hrozí pri nesprávnej montáži riziko vniknutia vlhkosti, skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Montáž do elektrických zariadení smie vykonávať osoba so zodpovedajúcou odbornou kvalifikáciou.
-

- Nepoužívajte vývodku pri mechanickom poškodení závitú, tela alebo tesniacich častí.
- Dodržte správnu voľbu variantu závitú a vhodnosť kábla pre danú priechodku.

Galerie:

