

# TY20 skrutkovací káblový spojovací konektor, IP68

Kód produktu: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



## Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast

Krytie: IP68

Inštalácia: Skrutkovaním

## Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 6 - 11.5mm. Skrutkovacie prevedenie. Pozlátené kontakty.

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 ° C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balenie obsahuje samce aj samicu

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	6-pin	7-pin
Priemer kontaktov	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm		
Max. prúd	25A	25A	25A	10A		
Max. napätie	380V	380V	380V	380V		
Max. prierez kábla	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>		



TY20	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulator front view						
Contact diameter (φMM)	Ø2.8X2	Ø2.8X3	Ø2.8X4	Ø1.8X5	Ø1X6	Ø1X7
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	5A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	380V	380V	250V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	5	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	≤4/12	≤4/12	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/18	≤0.75/18