

# Spínač kovový s červeným podsvietením, výstražný trojuholník, strieborný, priemer 22mm, IP65, 12V

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM0848

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametry produktu:

Prúd: 5 A

Napätie: Max. 250 V

Krytie: IP65

Aretácia: Áno



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Kovový panelový spínač s červeným LED podsvietením a symbolom výstražného trojuholníka je určený na montáž do panelu a ovládanie elektrického obvodu. Konštrukcia s aretáciou umožňuje zachovanie zvolenej polohy spínača. Produkt je vhodný pre aplikácie, kde je požadované vizuálne označenie ovládacieho prvku a zvýšená odolnosť čelnej časti proti prachu a vode.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: panelový kovový spínač
  - Podsvietenie: červené LED
  - Maximálne napätie pre LED podsvietenie: 12 V
  - Maximálne spínané napätie: 250 V
  - Maximálny spínaný prúd: 5 A
  - Typ kontaktov: NO, NC
  - Montážny priemer: 19 mm
-

- Priemer vypínača: 22 mm
- Krytie: IP65
- Prevedenie: strieborné kovové telo
- Symbol na tlačidle: výstražný trojuholník
- Funkcia spínača: spínacia a aretačná

#### **Funkcie a vlastnosti**

- Aretačný mechanizmus drží spínač vo zvolenej polohe po stlačení.
- Červené LED podsvietenie slúži na vizuálnu signalizáciu stavu alebo polohy ovládacieho prvku.
- Kontakty NO a NC umožňujú použitie v spínacom aj rozpínacom zapojení.
- Kovové prevedenie je vhodné pre pevnú panelovú montáž.
- Krytie IP65 zaisťuje ochranu proti prachu a vode v rozsahu zodpovedajúcom tomuto stupňu krytia.
- Symbol výstražného trojuholníka umožňuje použitie pre ovládanie alebo signalizáciu výstražných funkcií.

#### **Ideálne pre**

- Montáž do ovládacích panelov.
- Ovládanie elektrických obvodov s požiadavkou na aretačnú funkciu.
- Aplikácie s potrebou červeného svetelného označenia ovládacieho prvku.
- Zapojenia, kde je využitý kontakt NO alebo NC.
- Ovládacie prvky pre výstražné alebo signalizačné funkcie.

#### **Obsah balenia**

- 1 ks kovový spínač s červeným podsvietením a symbolom výstražného trojuholníka.

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Obsahuje aretačný spínací mechanizmus pre trvalé zopnutie alebo rozopnutie obvodu podľa zapojenia.
- Podporuje kontaktnú konfiguráciu NO a NC.
- Disponuje červeným LED podsvietením pre signalizačné použitie.
- Má krytie IP65 a kovové panelové prevedenie.
- Montážny priemer 19 mm umožňuje inštaláciu do zodpovedajúceho otvoru v paneli.

#### **Pokyny k inštalácii a prevádzke**

- Pred montážou overte zhodu zapojenia kontaktov NO a NC s požadovanou funkciou obvodu.
  - LED podsvietenie pripájajte iba v súlade s uvedeným maximálnym
-

napätím pre podsvietenie.

- Spínaný obvod nesmie prekročiť uvedené maximálne hodnoty napätia a prúdu.
- Spínač inštalujte do panelu so zodpovedajúcim montážnym otvorom.
- Pri zapojení dodržte polaritu podsvietenia, pokiaľ ju konkrétne vývody vyžadujú.

### Bezpečnostné upozornenia

- Montáž a zapojenie smie vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- Pred inštaláciou vždy odpojte napájanie spínaného obvodu.
- Pri použití v obvodoch s nebezpečným napätím hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nesprávne zapojenie kontaktov alebo podsvietenia môže spôsobiť skrat, prehriatie alebo poškodenie spínača.
- Neprekračujte maximálne spínané napätie, maximálny spínaný prúd ani maximálne napätie pre LED podsvietenie.

### Galerie:

