

# Spínač kovový s červeným podsvietením, osvetlenie exteriér, strieborný, priemer 22mm, IP65, 12V

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM7095

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametry produktu:

Prúd: 5 A

Napätie: Max. 250 V

Krytie: IP65



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Kovový spínač s červeným LED podsvietením je určený na ovládanie elektrických obvodov v panelových aplikáciách, ovládacích skrinách alebo ako spínač osvetlenia. Aretačné vyhotovenie udržiava zvolený stav po stlačení. Krytie IP65 umožňuje použitie v prostredí so zvýšenými nárokmi na ochranu čelnej časti proti prachu a vode pri správnej montáži.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: kovový tlačidlový spínač s podsvietením
  - Typ spínania: aretačné
  - Farba podsvietenia: červená
  - Maximálne napätie LED podsvietenia: 12 V
  - Maximálne spínané zaťaženie: 250 V / 5 A
  - Typ kontaktov: NO, NC
  - Montážny priemer: 19 mm
  - Priemer vypínača: 22 mm
  - Krytie: IP65
-

- Farba vyhotovenia: strieborná

### **Funkcie a vlastnosti**

- Kovové vyhotovenie vhodné na montáž do panelu.
- Červené podsvietenie pre vizuálnu indikáciu alebo orientáciu ovládacieho prvku.
- Aretačný mechanizmus zachováva zopnutý alebo rozopnutý stav po stlačení.
- Kontakty NO a NC umožňujú zapojenie pre spínaciu aj rozpínaciu funkciu.
- Krytie IP65 zaisťuje ochranu čelnej časti spínača pri správnom usadení v montážnom otvore.

### **Ideálne pre**

- Ovládanie osvetlenia v interiérových a chránených exteriérových aplikáciách.
- Panelové ovládacie prvky v elektrických rozvádzačoch a riadiacich paneloch.
- Aplikácie vyžadujúce aretačné spínanie a optickú indikáciu červeným podsvietením.
- Náhradu alebo doplnenie kovového tlačidlového spínača s montážnym priemerom 19 mm.

### **Obsah balenia**

- 1x kovový aretačný spínač s červeným podsvietením

### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Spínač kombinuje aretačné ovládanie, LED podsvietenie a kontakty NO/NC v jednom panelovom prvku.
- Technické parametre zahŕňajú krytie IP65, montážny priemer 19 mm a maximálne spínané zaťaženie 250 V / 5 A.
- Kovové telo a strieborné vyhotovenie zodpovedajú použitiu v ovládacích paneloch a technických inštaláciách.

### **Pokyny k inštalácii a prevádzke**

- Spínač inštalujte do panelu so zodpovedajúcim montážnym otvorom 19 mm.
- Napájanie LED podsvietenia nepripájajte na vyššie napätie ako 12 V.
- Elektrické zapojenie vykonajte podľa funkcie kontaktov NO a NC a podľa požadovaného spôsobu ovládania.
- Pre zachovanie krytia IP65 musí byť spínač správne mechanicky usadený a dotiahnutý v paneli.

### **Bezpečnostné upozornenia**

---

- Spínač je určený pre elektrické obvody s možným sieťovým napätím až 250 V, preto je nutná odborná montáž.
- Pred inštaláciou, údržbou alebo zmenou zapojenia vždy odpojte napájanie príslušného obvodu.
- Neprekračujte maximálne spínané zaťaženie 250 V / 5 A.
- Nesprávne zapojenie predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu, prehriatia alebo poškodenia spínača a pripojeného zariadenia.
- LED podsvietenie pripájajte iba k zdroju so zodpovedajúcim napätím.

## Galerie:

