

GX16, IP65 vodeodolný káblový spojovací konektor, 3-pin

Kód produktu: AM9909
EAN13: -
HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prúd: 7 A
Napätie: 125 V AC
Krytie: IP65
Počet vývodov: 3-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče o priemere 4.5 - 7.1mm.

Maximálny prúd: 7A
Maximalní napätie: 125V AC
Krytie: IP65
Pracovná teplota: -20 - 110 ° C
Relatívna vlhkosť: 90% - 95%
Materiál: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder cup mouth aperture	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



