

GX16, IP65 vodeodolný káblový spojovací konektor, 5-pin

Kód produktu: AM2810
EAN13: -
HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prúd: 5 A
Napätie: 125 V AC
Krytie: IP65
Počet vývodov: 5-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 4.5 - 7.1mm.

Maximálny prúd: 5A

Maximálne napätie: 125V AC

Krytie: IP65

Pracovná teplota: -20 - 110 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V.ms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V.ms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ/MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



