

# Napájací zdroj 100V, 15A - 1500W, 1 kanál

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM0188

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametry produktu:

Vstupné napätie: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Výstupné napätie: 100 V DC

Výstupný prúd: 15 A

Výstupný výkon: 1500 W

Krytie: IP20



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Spínaný priemyselný zdroj určený na vstavanie, či do rozvodných skríň. Tento zdroj je priemyselného prevedenia, je krytý kovovou kostrou s krytím IP20, disponuje štandardnou svorkovnicou so skrulkami pre pripojenie vstupného sieťového napätia vrátane zemniaceho vodiča a jedného výstupu jednosmerného napätia. Zdroj disponuje ochranou proti skratu, ochranou proti prepätiu a ochranou proti prúdovému preťaženiu. Priemyselný zdroj je aktívne chladený. Súčasťou zdroja je LED dióda, ktorá slúži na indikáciu napájania a tiež nastavovací trimer, vďaka ktorému je možné upraviť výstupné napätie zdroja.

Vhodný napríklad na napájanie servomotorov, domácej automatizácie, vstupných brán a pre ďalšie aplikácie. Vždy počítajte s dostatočnou rezervou vo výkone (20-25%), zdroj nie je vhodné dlhodobo prevádzkovať na hranici výkonových možností. Viac priemyselných zdrojov iných parametrov nájdete v našej ponuke.

Vstupné napätie: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Výstupné napätie: 100 V DC, max. 15A

---

Rozsah regulovateľný trimrom: 90-110V DC

Účinnosť: 86.5%

Ochrana proti preťaženiu (105%-150%), prepätiu, skratu (automatická obnova)

Ochrana proti prehriatiu:  $\geq 70^{\circ}\text{C}$  (reset pri poklese pod  $50^{\circ}\text{C}$ )

Testovaný na vibrácie 2G (10-500Hz/10min)

Izolačný odpor: 100M Ohms/500VDC

Kovová konštrukcia

Pracovná teplota: 0 ~ 50 ° C

Okolité vlhkosť: 0 ~ 95%

Len na vnútorné použitie (krytie IP20)

Veľkosť: 291x132x68mm

## Galerie:

