

Termostat KSD9700 250V/5A, NO

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2127

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametry produktu:

Prúd: Max. 5 A

Napätie: 250 V AC

Kontakt: NO (Normálne rozopnutý)

Krytie: IP65

Varianty produktu:

Akčná teplota: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C,
25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C,
55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C,
85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110
°C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135
°C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 185 °C

Popis produktu:

Plne zapuzdrený termostat v priemyselnej kvalite. Zopne po dosiahnutí predpísanej teploty. Pri nižšej teplote sa spínač rozopne (neprechádzanie elektrické napätie).

Použiteľné pre všetky druhy domácich spotrebičov a elektronických výrobkov. Napríklad elektrické motory, žiarivky, nabíjačky batérií, transformátory, solenoidy, kúrenie, vykurovacie rohože a iné.

obvod NO (normal open)

automatický reset

pracovné napätie 250V AC/ 125V AC

max. prúd 5A

rýchlosť odozvy ≤ 1 °C /min

odpor obvodu: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolačný odpor: $\geq 100\text{ M}\Omega$

životnosť: až 10 000 zopnutí
kovové púzdro

umiestnenie vývodu: radiálna
veľkosť: 20x7.5x3.8 mm
dĺžka kábla: 70 mm
cena za 1 kus

Operačné teplota	Resetovacie teplota	Operačné teplota	Resetovacie teplota
25 ± 5 °C	≥ 15 °C	105 ± 5 °C	75 ± 15 °C
30 ± 5 °C	≥ 20 °C	110 ± 5 °C	75 ± 15 °C
35 ± 5 °C	≥ 25 °C	115 ± 5 °C	80 ± 15 °C
40 ± 5 °C	≥ 30 °C	120 ± 5 °C	85 ± 15 °C
45 ± 5 °C	≥ 33 °C	125 ± 5 °C	85 ± 15 °C
50 ± 5 °C	≥ 35 °C	130 ± 5 °C	90 ± 15 °C
55 ± 5 °C	42 ± 6 °C	135 ± 5 °C	95 ± 15 °C
60 ± 5 °C	48 ± 10 °C	140 ± 5 °C	100 ± 15 °C
65 ± 5 °C	48 ± 10 °C	145 ± 5 °C	100 ± 15 °C
70 ± 5 °C	50 ± 12 °C	150 ± 5 °C	105 ± 15 °C
75 ± 5 °C	53 ± 14 °C	155 ± 5 °C	110 ± 15 °C
80 ± 5 °C	55 ± 15 °C	160 ± 5 °C	115 ± 15 °C
85 ± 5 °C	60 ± 15 °C	165 ± 5 °C	115 ± 15 °C
90 ± 5 °C	65 ± 15 °C	170 ± 5 °C	120 ± 15 °C
95 ± 5 °C	70 ± 15 °C	175 ± 5 °C	125 ± 15 °C
100 ± 5 °C	70 ± 15 °C	180 ± 5 °C	130 ± 15 °C

Galerie:



