

Termostat KSD9700 250V/10A, NO

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3138

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametry produktu:

Prúd: Max. 10 A

Napätie: 250 V AC

Kontakt: NO (Normálne rozopnutý)

Krytie: IP65

Varianty produktu:

Akčná teplota: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 170 °C

Popis produktu:

Plne zapuzdrený termostat v priemyselnej kvalite. Zopne po dosiahnutí predpísanej teploty. Pri nižšej teplote sa spínač rozopne (neprechádzanie elektrické napätie).

Použiteľné pre všetky druhy domácich spotrebičov a elektronických výrobkov. Napríklad elektrické motory, žiarivky, nabíjačky batérií, transformátory, solenoidy, kúrenie, vykurovacie rohože a iné.

obvod NO (normal open)

automatický reset

pracovné napätie 250V AC/ 125V AC

max. prúd 10A

rýchlosť odozvy ≤ 1 °C /min

odpor obvodu: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolačný odpor: $\geq 100\text{M}\Omega$

životnosť: až 10 000 zopnutí
kovové púzdro

umiestnenie vývodu: radiálna
veľkosť: 20x7.5x3.8 mm
dĺžka kábla: 70 mm
cena za 1 kus

Operačné teplota	Resetovacie teplota	Operačné teplota	Resetovacie teplota
25 ±5 °C	≥15°C	105 ±5 °C	75±15 °C
30 ±5 °C	≥20°C	110 ±5 °C	75±15 °C
35 ±5 °C	≥25°C	115 ±5 °C	80±15 °C
40 ±5 °C	≥30°C	120 ±5 °C	85±15 °C
45 ±5 °C	≥33°C	125 ±5 °C	85±15 °C
50 ±5 °C	≥35°C	130 ±5 °C	90±15 °C
55 ±5 °C	42 ±6 °C	135 ±5 °C	95±15 °C
60 ±5 °C	48 ±10 °C	140 ±5 °C	100±15 °C
65 ±5 °C	48 ±10 °C	145 ±5 °C	100±15 °C
70 ±5 °C	50 ±12 °C	150 ±5 °C	105±15 °C
75 ±5 °C	53 ±14 °C	155 ±5 °C	110±15 °C
80 ±5 °C	55 ±15 °C	160 ±5 °C	115±15 °C
85 ±5 °C	60±15 °C	165 ±5 °C	115±15 °C
90 ±5 °C	65±15 °C	170 ±5 °C	120±15 °C
95 ±5 °C	70±15 °C	175 ±5 °C	125±15 °C
100 ±5 °C	70±15 °C	180 ±5 °C	130±15 °C

Galerie:

