

# Termostat KSD301 250V/10A, NC

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM0869

EAN13: -

HS kód: 90321020

## Parametry produktu:

Prúd: Max. 10 A

Napätie: Max. 250 V

Konektor: Faston 6,3 mm

Kontakt: NC (Normálne zopnutý)

Krytie: IP65



## Varianty produktu:

Akčná teplota: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C,  
20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C,  
50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C,  
80 °C, 85 °C, 90 °C, 92 °C, 95 °C, 100  
°C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125  
°C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150  
°C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175  
°C, 180 °C, 185 °C, 200 °C, 205 °C, 210  
°C, 215 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C, 250  
°C, 260 °C, 270 °C, 280 °C, 290 °C, 300  
°C, 320 °C, 350 °C

## Popis produktu:

Plne zapuzdrený termostat v priemyselnej kvalite. Rozopne po dosiahnutí predpísanej teploty. Pri nižšej teplote je termostat zopnutý.

Obvod: NC (normal closed)

Automatický reset

Pracovní napětí: max. 250V AC

Proud: max. 10A

Proud: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Odpor obvodu: 50 mOhm

Izolační odpor: 100 MOhm

---

Základní materiál: bakelit  
Orientace terminálu: F (0°)  
Velikost: 33x12mm  
Váha: 20g

Cena za 1 kus

| Operační teplota | Resetovací teplota | Operační teplota | Resetovací teplota |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 25±5°C           | 10±5°C             | 105±5°C          | 85±10°C            |
| 30±5°C           | 15±5°C             | 110±5°C          | 90±10°C            |
| 35±5°C           | 20±5°C             | 115±5°C          | 95±10°C            |
| 40±5°C           | 25±5°C             | 120±5°C          | 100±10°C           |
| 45±5°C           | 30±5°C             | 125±5°C          | 105±10°C           |
| 50±5°C           | 35±5°C             | 130±5°C          | 110±10°C           |
| 55±5°C           | 40±5°C             | 135±5°C          | 115±10°C           |
| 60±5°C           | 45±5°C             | 140±5°C          | 120±10°C           |
| 65±5°C           | 50±5°C             | 145±5°C          | 125±10°C           |
| 70±5°C           | 55±5°C             | 150±5°C          | 130±10°C           |
| 75±5°C           | 60±5°C             | 155±5°C          | 135±10°C           |
| 80±5°C           | 65±5°C             | 160±5°C          | 140±10°C           |
| 85±5°C           | 70±5°C             | 165±5°C          | 145±10°C           |
| 90±5°C           | 75±5°C             | 170±5°C          | 145±10°C           |
| 95±5°C           | 80±5°C             | 175±5°C          | 150±10°C           |
| 100±5°C          | 80±10°C            | 180±5°C          | 155±10°C           |

## Galerie:

