

Digitálny termostat STC-3008, duálny s externými senzormi -55°C-+120°C, 230V

Kódy produktov:

Kód produktu: AM6955

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktu:

Napätie: 220-240 V AC

Krytie: IP22

Typ sondy: NTC 3950 10K, 1%



Varianty produktu:

Popis produktu:

Duálny termostat s dvoma externými teplotnými sondami aj výstupnými relé umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí -55 °C ~ 120 °C s rozlíšením 0.1 °C. Každá termostatická jednotka môže byť použitá samostatne na chladenie alebo kúrenie. Presnosť je veľmi dobrá pre zlepšenie krokovou kalibráciou 0,1 ° C. STC-3008 má pridanú funkciu alarmu a oneskorenie relé v minútach. Súčasťou termostatu je odporové teplotné čidlá vo vodeodolnom nerezovom puzdre s krytím IP68. Napájanie sa zo siete 230V AC.

Je vhodný pre liahne, terária, chladiace boxy, chladničky, kompresory, pre ovládanie v 2 krokoch.

Parametre:

Príkon: 3W

Nastaviteľná teplota: -50°C ~ 99.9°C (rozlíšenie 0.1°C)

Presnosť merania teploty: ±1%

Teplotné čidlo: odporové NTC, 10kΩ, 0.5%

Spínací kontakt: 250V AC 10A (pri odporovej záťaži!)

Druh kontaktu relé: spínacie

Pracovná teplota: 0 ~ 60°C

Farba zobrazovača: červená

Rozmery: 75 x 34.5 x 85mm

Rozmery pre otvor v paneli: 71 x 29mm

Váha: 138g

Návod na použitie:

Stlačte a pridrżte tlačidlo označené šípkou hore, teplota na displeji začne blikať. Použite tlačidlá so šípkami na nastavenie teploty.

Ak je štartovacia hodnota menšia ako požadovaná teplota zariadenia automaticky spustí kúrenie. Ak je štartovacia hodnota vyššia ako požadovaná teplota, zariadenie automaticky spustí chladenie.

Nastavenie štartovacej teploty:

Stlačte tlačidlo so šípkou hore raz pre zobrazenie štartovacej teploty. Stlačte tlačidlo na 3 sekundy pre nastavenie inej požadovanej teploty. Uložte teplotu dlhým stlačením tlačidla so šípkou nahor.

Nastavenie požadovanej teploty:

Stlačte tlačidlo so šípkou dole pre zobrazenie nastavenej teploty. Stlačte toto tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre nastavenie požadovanej teploty. Uložte teplotu dlhým stlačením tlačidla so šípkou dole.

P0 - Oneskorenie kompresora 1 - 0-60 min (továrni 0 min)

P1 - Oneskorenie kompresora 2 - 0-60 min (továrni 0 min)

P2 - Alarm vysokých teplôt - -55-120 ° C (továrni 120 ° C)

P3 - Alarm nízkych teplôt - -55-120 ° C (továrni -55 ° C)

Príslušenstvo v balení: 2x vodeodolný senzor NTC, 1m

Galerie:

