

# Spínač s aretáciou, strieborný, priemer 10mm, IP65

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM3830

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametry produktu:

Prúd: 3 A

Napätie: 250 V AC

Krytie: IP65

Montážny otvor: 10 mm

Aretácia: Áno

## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Tlačidlový spínač s aretáciou je určený pre panelovú montáž a spínanie elektrických obvodov v ovládacích prvkoch zariadení. Vďaka aretačnej funkcii zostáva po stlačení v zopnutej alebo vypnutej polohe, čo je vhodné pre trvalé ovládanie zapnutia a vypnutia.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: tlačidlový spínač s aretáciou
- Farba vyhotovenia: strieborná
- Montážny priemer: 10 mm
- Priemer vypínača: 13 mm
- Maximálne napätie a prúd: 250 V AC, 3 A
- Krytie: IP65
- Rozmery: 13.6 x 13.6 x 21.5 mm
- Vyhotovenie pre montáž do panelu
- Závitové telo pre upevnenie v montážnom otvore

## Funkcie a vlastnosti

- Aretačný mechanizmus pre zachovanie polohy po stlačení
-

- Tlačidlové ovládanie pre priame spínanie elektrického obvodu
- Kompaktná konštrukcia vhodná pre inštaláciu do panelov a krytov zariadení
- Krytie IP65 zaisťuje ochranu proti prachu a proti prúdu vody za podmienok zodpovedajúcich tejto triede krytia
- Strieborné kruhové vyhotovenie s plochým čelom tlačidla

#### **Ideálne pre**

- Ovládacie panely elektrických zariadení
- Zapínanie a vypínanie nízkovýkonových elektrických obvodov v medziach uvedených parametrov
- Zabudovanie do prístrojových skríň, krytov a panelov
- Aplikácie, kde je vyžadovaná aretačná funkcia tlačidla

#### **Obsah balenia**

- 1x tlačidlový spínač s aretáciou

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Uvedené parametre 250 V AC a 3 A umožňujú použitie pre zodpovedajúce elektrické obvody bez prekročenia menovitej záťaže
- Montážny priemer 10 mm uľahčuje integráciu do panelov so zodpovedajúcim otvorom
- Aretačné ovládanie je vhodné pre funkcie, pri ktorých má spínač zostať vo zvolenej polohe
- Krytie IP65 podporuje použitie v prostredí so zvýšenými nárokmi na ochranu proti prachu a vode

#### **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Spínač inštalujte iba do panelu so zodpovedajúcim montážnym otvorom.
- Pri zapojení neprekračujte uvedené maximálne elektrické parametre 250 V AC a 3 A.
- Kontakty pripojte tak, aby nedochádzalo k mechanickému namáhaniu vodičov ani svoriek.
- Po montáži overte pevné usadenie spínača v paneli a správnu funkciu aretácie.

#### **Bezpečnostné upozornenia**

- Výrobok je elektrická súčiastka určená na zapojenie do elektrického obvodu.
  - Pri práci s napätím 250 V AC hrozí úraz elektrickým prúdom, skrat, prehriatie alebo poškodenie zariadenia.
  - Montáž a zapojenie smie vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou
-

odbornou kvalifikáciou.

- Všetko zapájanie vykonávajte pri odpojenom napájaní.
- Nepoužívajte spínač mimo uvedeného elektrického zaťaženia a mimo podmienok zodpovedajúcich krytiu IP65.

### Galerie:

