

LED žiarovka BA15S, 12x 3014 LED, 6 V DC, biela

Kódy produktov:

Kód produktu: AM8177

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktu:

Farba svetla: Biela

Uhol svitu: 240°

Trpezlivosť: BA15S

Typ LED: 3014 SMD

Napätie: 6 V DC

Počet LED diód: 12

Krytie: IP45

Životnosť: 30 000 hodín



Varianty produktu:

Popis produktu:

LED žiarovka s päticou BA15S je určená pre svetelné aplikácie v 6V DC sústavách. Vhodná je na použitie ako náhrada v brzdových alebo pozičných svetlách, kde je požadovaná päťica BA15S, biele svetlo a kompaktné prevedenie s nízkou konštrukčnou výškou.

Technické špecifikácie

- Päťica: BA15S
 - Napájanie: 6 V DC
 - Farba svetla: biela
 - Počet LED: 12
 - Typ LED: 3014 SMD
 - Príkon: 1,5 W
 - Uhol svitu: 240°
 - Krytie: IP45
 - Životnosť: 30 000 hodín
-

- Priemer skla: 18 mm
- Celková výška: 34 mm
- Prevedenie: nízka konštrukcia

Funkcie a vlastnosti

- Jednopolová päťica BA15S pre osadenie do zodpovedajúcej objímky.
- Osadenie 12 SMD LED pre rozloženie svetla do širšieho uhla.
- Biela farba svetla pre aplikácie, kde je tento odtieň požadovaný konštrukciou alebo použitím svietidla.
- Kompaktné prevedenie vhodné pre obmedzený montážny priestor.
- Určené pre jednosmerné napájanie 6 V.

Ideálne pre

- Brzdové svetlá v 6V sústavách s päťicou BA15S.
- Pozičné svetlá v 6V sústavách s päťicou BA15S.
- Náhradu žiaroviek v zariadeniach vyžadujúcich kompaktné LED prevedenie s päťicou BA15S.

Obsah balenia

- 1 ks LED žiarovky BA15S

Prečo zvoliť tento produkt

- Kombinácia päťice BA15S a napájania 6 V DC pre konkrétne nízkonapäťové aplikácie.
- Kompaktné rozmery uľahčujú použitie v obmedzenom priestore.
- Širší uhol svitu podporuje lepšie rozloženie svetla vo svietidle.
- LED prevedenie s deklarovanou životnosťou 30 000 hodín.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred inštaláciou overte zhodu päťice BA15S, napájacieho napätia 6 V DC a požadovanej farby svetla.
- Žiarovku inštalujte iba do objímky určenej pre tento typ päťice.
- Pri montáži vypnite napájanie, aby nedošlo ku skratu alebo poškodeniu svetelného okruhu.
- Po inštalácii overte správnu funkciu vo svietidle a dostatok priestoru na osadenie.

Bezpečnostné upozornenie

- Určené pre napájanie 6 V DC. Pripojenie k inému napätiu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo svetelného okruhu.
 - Nepoužívajte v nevyhovujúcej alebo poškodenej objímke.
 - Pri manipulácii a montáži zabráňte skratu kontaktov.
 - Výrobok nepoužívajte, ak je poškodená päťica, kryt alebo LED časť.
-

Galerie:

