

LED kontrolka s bzučiakom AD16-22SM, pre priemer otvoru 22mm

Kódy produktov:

Kód produktu: AM9857

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Svietivosť: 500 mcd

Frekvencia: 2500 Hz

Krytie: IP40

Životnosť: 30 000 hodín

Montážny otvor: 22 mm

Prevádzková teplota: -25°C - +55°C

Hlasitosť: 85 dB



Varianty produktu:

Napätie: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 36 V
AC/DC, 220-250 V AC, 380-400 V AC,
110-130 V AC/DC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená,
Žltá

Popis produktu:

LED kontrolka s integrovaným bzučiakom je určená pre optickú aj akustickú signalizáciu stavov v rozvádzačoch, ovládacích paneloch a priemyselných zariadeniach. Kombinuje jasné LED svetlo s prerušovaným zvukovým tónom, vďaka čomu je stav zariadenia ľahko rozpoznateľný aj v hlučnejšom prostredí.

Technické špecifikácie

- Prevádzkové napätie: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 120 V AC, 220 V AC, 230 V AC (podľa zvolenej varianty)

- Spotreba: 1 W
- Svietivosť: 500 cd
- Životnosť LED: 30 000 hodín
- Hlasitosť bzučiaka (vo vzdialenosti 10 cm): 85 dB
- Frekvencia tónu: 2500 Hz
- Zvuková signalizácia: prerušovaný tón
- Priemer čelnej časti: 29 mm
- Dĺžka tela: 63 mm
- Priemer montážneho otvoru: 22 mm
- Hmotnosť: 45 g
- Krytie: IP40
- Vývody: skrutkovacia svorkovnica

Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia optickej a akustickej signalizácie v jednom prvku
- Integrovaný bzučiak s dobre počuteľným prerušovaným tónom
- LED technológia s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou
- Jednoduchá montáž do panelu pomocou otvoru Ø 22 mm
- Prehľadné a bezpečné pripojenie vodičov pomocou svorkovnice
- Vhodná pre jednosmerné aj striedavé napájanie podľa variantu

Ideálne pre

- Priemyselné rozvádzače a ovládacie panely
- Signalizáciu poruchových a výstražných stavov
- Automatizačnú techniku a výrobné linky
- Strojné zariadenia a technologické celky
- Riadiace a kontrolné systémy

Obsah balenia

- LED kontrolka s bzučiakom AD16-22SM

Prečo zvoliť tento produkt

- Spoľahlivá signalizácia kombinujúca svetlo aj zvuk
- Dobrá počuteľnosť vďaka prerušovanému tónu
- Univerzálne použitie vďaka širokej ponuke napäťových variantov
- Rýchla inštalácia a ľahké elektrické pripojenie
- Kompaktné rozmery vhodné pre štandardné Ø 22 mm panely

Galerie:

