

TY20 skrutkovací konektor panelového kábla, IP68

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3071

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast

Krytie: IP68

Inštalácia: Skrutkovaním



Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 6 - 11.5mm. Skrutkovacie prevedenie. Pozlátené kontakty.

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 ° C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balenie obsahuje samce aj samicu

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Priemer kontaktov	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Max. prúd	25A	25A	25A	10A
Max. napätie	380V	380V	380V	380V
Max. prierez	2 ²	4mm ²	4mm ²	1.5mm ²

4mm

Galerie:



TYPE	02	03	04	TYPE	05	06
IP68 connector				IP68 connector		
Conductor material	Al 240	Al 240	Al 240	Copper braided shield	Al 240	Al 240
Shielding material	Al 240	Al 240	Al 240	Shielding material	Al 240	Al 240
Operating voltage (V)	3000	3000	3000	Operating voltage (V)	3000	3000
Insulation resistance (MΩ)	1000	1000	1000	Insulation resistance (MΩ)	1000	1000
Current (A)	3	3	3	Current (A)	3	3
Temperature (°C)	-40	-40	-40	Temperature (°C)	-40	-40
Compliance with standards	IEC 60332-1	IEC 60332-1	IEC 60332-1	Compliance with standards	IEC 60332-1	IEC 60332-1

TYPE	02	03	04	05	06
IP68 connector from line					
Conductor diameter (mm)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Shield diameter (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Shield current (A)	3	3	3	3	3
Operating voltage (V)	3000	3000	3000	3000	3000
Insulation resistance (MΩ)	1000	1000	1000	1000	1000
Current (A)	3	3	3	3	3
Temperature (°C)	-40	-40	-40	-40	-40
Compliance with standards	IEC 60332-1	IEC 60332-1	IEC 60332-1	IEC 60332-1	IEC 60332-1