

TY20 skrutkovací konektor panelového kábla, IP68

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3071

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast

Krytie: IP68

Inštalácia: Skrutkovaním



Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 6 - 11.5mm. Skrutkovacie prevedenie. Pozlátené kontakty.

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 ° C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balenie obsahuje samce aj samicu

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Priemer kontaktov	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Max. prúd	25A	25A	25A	10A
Max. napätie	380V	380V	380V	380V
Max. prierez	2 ²	4mm ²	4mm ²	1.5mm ²

4mm

Galerie:



TYPE	02	03	04	TYPE	05	06
IP68 connector	0202	0302	0402	IP68 connector	0502	0602
Conductor material	02-020	03-020	04-020	Conductor material	05-020	06-020
Shielding material	02-100	03-100	04-100	Shielding material	05-100	06-100
Operating voltage (VAC)	02-000	03-000	04-000	Operating voltage (VAC)	05-000	06-000
Insulation resistance (MΩ)	02-1000	03-1000	04-1000	Insulation resistance (MΩ)	05-1000	06-1000
Current (mA)	02-0	03-0	04-0	Current (mA)	05-0	06-0
Temperature resistance (°C)	02-200	03-200	04-200	Temperature resistance (°C)	05-200	06-200
Compliance standard	02-IEC 60332-1	03-IEC 60332-1	04-IEC 60332-1	Compliance standard	05-IEC 60332-1	06-IEC 60332-1

TYPE	02	03	04	05	06
IP68 connector from line	0202	0302	0402	0502	0602
Conductor diameter (mm)	02-0.20	03-0.20	04-0.20	05-0.20	06-0.20
Shield diameter (mm)	02-0.54	03-0.54	04-0.54	05-0.54	06-0.54
Operating voltage (VAC)	02-000	03-000	04-000	05-000	06-000
Insulation resistance (MΩ)	02-1000	03-1000	04-1000	05-1000	06-1000
Current (mA)	02-0	03-0	04-0	05-0	06-0
Temperature resistance (°C)	02-200	03-200	04-200	05-200	06-200
Compliance standard (IEC)	02-IEC 60332-1	03-IEC 60332-1	04-IEC 60332-1	05-IEC 60332-1	06-IEC 60332-1