

# TY20 skrutkovací konektor panelového kábla, IP68

Kód produktu: AM3071  
 EAN13: -  
 HS kód: 85369010

## Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



## Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast  
 Krytie: IP68  
 Inštalácia: Skrutkovaním

## Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 6 - 11.5mm. Skrutkovicie prevedenie. Pozlátené kontakty.

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 ° C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balenie obsahuje samce aj samicu

Typ: TY20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Priemer kontaktov	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Max. prúd	25A	25A	25A	10A
Max. napätie	380V	380V	380V	380V
Max. prierez kábla	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>



	TY16	02	03	04		TY28	02	03	04
Pin plug insulator front view									
Contact diameter (φMM)	02.8X2	01.8X3	01X3			03.6X2	03.6X3	03.6X4	
Rated current (A)	16A	10A	5A			45A	45A	45A	
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V			380V	380V	380V	
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V			1500V	1500V	1500V	
Contact resistance mΩ	1	2	5			0.5	0.5	0.5	
Insulation resistance MQ	2000	2000	2000			2000	2000	2000	
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	<4/12	<1.5/14	<0.75/18			<6/10	<6/10	<6/10	

	TY20	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulator front view							
Contact diameter (φMM)	02.8X2	02.8X3	02.8X4	01.8X5	01X6	01X7	
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	5A	5A	
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	380V	380V	250V	250V	
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	5	5	
Insulation resistance MQ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	<4/12	<4/12	<4/12	<1.5/14	<0.75/18	<0.75/18	