

Modul časového spínania, 220-240V AC

Kódy produktov:

Kód produktu: AM4329

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Napätie: 220-240 V AC

Krytie: IP20

Max. prúd: 10 A



Varianty produktu:

Popis produktu:

Panelový modul pre časovanie, oneskorovanie, cyklenie, prerušované načasovanie a iné.

Prevádzkové napätie: 220-240V

Spínané napätie: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Prevádzková teplota: -40 až 85 °C

Rozmery: 79x43x26mm

Montážny otvor: 73x40mm

Váha: 55g

Návod na použitie:

Krátkym stlačením tlačidla RESTART sa časovač zapne, dlhým stlačením sa vypne. Krátkym stlačením tlačidla SET je možné po rozblíkaní displeja

nastaviť šípkami hore a dole požadovanú teplotu. Dlhým stlačením tlačidla SET a následne šípkami je možné nastaviť ďalšie funkcie termostatu:

1. Stlačte dlho SET pre nastavenie modulu. Potom krátko pre nastavenie P0 alebo P1.

P0--0 - časovanie v sekundách

P0--1 - časovanie v minútach

P0--2 - časovanie v hodinách

P1--0 - Po uplynutí T1, zopnutie

P1--1 - Po uplynutí T1, rozopnutie

P1--2 - Po uplynutí T1, zopnutie, po uplynutí T2 rozopnutie, koniec

P1--3 - Po uplynutí T1, rozopnutie, po uplynutí T2 zopnutie, koniec

P1--4 - Po uplynutí T1, zopnutí, po uplynutí T2 rozopnutie, cyklovanie

P1--5 - Po uplynutí T1, rozopnutí, po uplynutí T2 zopnutí, cyklovanie

2. Stlačte SET pre nastavenie T1 (červený displej) nastavte požadovanú hodnotu šípkami. Po nastavení hodnoty musíte počkať 6 sekúnd pre automatické uloženie

3. po nastavení času T1 znova krátko SET, zelená LED bliká, T2 nastavíte šípkami. Po nastavení hodnoty počkať 6 sekúnd.

Výrobok nie je samostatne funkčný celok, vyžaduje odbornú montáž.

Galerie:

