

Kolískový prepínač KCD4 obdĺžnikový, ON-OFF-ON, momentový (bez aretácie), šípky, čierny, 250V/15A

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2740

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametry produktu:

Prúd: 15 A

Napätie: Max. 250 V

Farba: Čierna

Konektor: Faston 6,3 mm

Krytie: IP20

Počet vývodov: 6-pin



Varianty produktu:

Popis produktu:

Obdĺžnikový kolískový prepínač typu KCD4 je určený pre panelovú montáž a prepínanie obvodov v troch polohách ON-OFF-ON. Prevedenie je bez aretácie (momentové), teda po uvoľnení sa páčka vracia do východiskovej polohy. Piktogramy šípok o > uľahčujú orientáciu obsluhy pri smerovom ovládaní.

Technické špecifikácie

- Typ: KCD4
 - Funkcia kontaktov: ON-OFF-ON (prepínač)
 - Prevedenie: bez aretácie (momentový)
 - Menovité zaťaženie: max. 250 V / 15 A
 - Menovité zaťaženie (alternatívne): 125 V / 20 A
 - Počet pinov: 6-pin
-

- Konektory: Faston 6,3 mm
- Krytie: IP20
- Farba: čierna
- Označenie na kolíske: šípky o >
- Montážny otvor (cut-out): 29,5 x 22,4 mm
- Rozmery tela: 31 x 25 x 35 mm
- Zástavbová výška (potrebná hĺbka v paneli): 28 mm

Funkcie a vlastnosti

- Trojpolohové prepínanie ON-OFF-ON pre voľbu smeru alebo dvoch režimov s neutrálnou polohou
- Momentové prevedenie bez aretácie pre krátkodobé ovládanie
- Panelová montáž do obdĺžnikového výrezu
- Vývody pre rýchle pripojenie pomocou plochých konektorov Faston 6,3 mm
- Piktogramy na kolíske pre jednoznačné označenie polôh

Ideálne pre

- Ovládacie panely a rozvádzačové skrine
- Smerové ovládanie DC motorov (napr. vpred/vzad) v kombinácii s vhodným zapojením
- Ovládanie režimov zariadení so stredovou vypnutou polohou
- Priemyselné a dielenské aplikácie, testovacie prípravky

Obsah balenia

- 1x kolískový prepínač KCD4

Prečo zvoliť tento produkt

- Štandardný formát KCD4 pre ľahkú zámenu v existujúcich paneloch
- Momentové prevedenie vhodné na ovládanie, kde je požadovaný návrat do východiskovej polohy
- Jednoduché pripojenie cez Faston 6,3 mm a rýchla montáž do panelu
- Jasne definovaný montážny otvor a zástavbová hĺbka pre návrh panelu

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou overte rozmer montážneho otvoru 29,5 x 22,4 mm a potrebnú hĺbku v paneli 28 mm.
- Na pripojenie použite zodpovedajúce protikusy Faston 6,3 mm a vodiče dimenzované na prúdové zaťaženie aplikácie.
- Zapojenie kontaktov overte meraním alebo podľa schémy Vašej aplikácie (ON-OFF-ON, 6 vývodov).

Bezpečnostné upozornenie

- Pri použití na sieťovom napätí 220–250 VAC je nutné dodržať zásady práce na elektrických zariadeniach. Montáž a servis vykonávajú iba pri odpojenom napájaní.
- Dodržte požadované izolačné vzdialenosti, istenie a krytovanie podľa konkrétnej aplikácie. Krytie IP20 nechráni proti vniknutiu vody.

Galerie:

