

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 3 rady, káblový, samec so skrutkami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM4678

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DE-15

Počet vývodov: 15-pin

Typ: Samec

Inštalácia: Skrutkovaním

Počet radov: 3



Varianty produktu:

Popis produktu:

Konektor s konektorom D-SUB DE15 (často nesprávne označovaný ako DB15/VGA) umožňuje rýchle pripojenie vodičov bez spájkovania pomocou skrutkovacích svoriek. Je vhodný pre servis, prototypovanie a prevod kabeľáže na štandardné 15pinové rozhranie v prevedení samec so zaistovacími skrutkami.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DE15 (15 pinov, 3 rady), samec
- Upevnenie: zaistovacie skrutky na konektore
- Pripojenie vodičov: skrutkovacia svorkovnica
- Rozmery: 76 × 42 × 20 mm
- Rozteč medzi radmi pinov: 2,84 mm
- Horizontálny rozstup pinov v rade: 2,77 mm
- Materiál: kovový konektor, plastový kryt (ABS)

Funkcie a vlastnosti

- Prevod DE15 konektora na svorkovnici pre ľahké zapojenie jednotlivých signálov
- Montáž bez spájkovania, vhodné pre opakované zmeny zapojenia
- Kryt z ABS chráni svorky a vodiče proti mechanickému poškodeniu
- Zaisťovacie skrutky zlepšujú mechanickú stabilitu spojenia s protikusom

Ideálne pre

- Servisné a testovacie prípravky pre zariadenia s rozhraním DE15
- Prototypovanie a laboratórne zapojenie signálových vedení
- Pripojenie kabeláže na D-SUB bez výroby špeciálneho kábla
- Priemyselné a meracie aplikácie využívajúce 15-pinové D-SUB rozhranie

Obsah balenia

- D-SUB DE15 samec so svorkovnicou v kryte

Prečo zvoliť tento produkt

- Technicky správne prevedenie DE15 (15 pinov v 3 radoch) pre kompatibilitu s bežnými protikusmi
- Rýchle a prehľadné zapojenie vodičov cez skrutkovacie svorky
- Kompaktné rozmery a mechanické zaistenie konektora skrutky
- Vhodné riešenie pre dočasné aj trvalejšie inštalácie bez spájkovania

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred zapojením vodičov uvoľnite skrutky svoriek, vložte odizolovaný vodič a skrutku dotiahnite primeranou silou.
- Odporúčame overiť priradenie pinov podľa Vašej aplikácie a schémy zapojenia zariadenia.
- Po zapojení vodičov uzavrite kryt a zaistite ho priloženými skrutkami.
- Pri pripojení k protikusu dotiahnite zaisťovacie skrutky konektora pre stabilný kontakt.

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre signálové a nízkonapäťové aplikácie; nepoužívajte ho pre priame pripojenie na sieťové napätie.
 - Pred manipuláciou odpojte zariadenie od napájania a zabráňte skratu medzi svorkami.
 - Zaistite odľahčenie ťahu kabeláže tak, aby nedochádzalo k uvoľneniu vodičov vo svorkách.
-

Galerie:

