

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 3 rady, káblový, samec s maticami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0159

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DE-15

Počet vývodov: 15-pin

Typ: Samec

Inštalácia: Skrutkovaním

Počet radov: 3



Varianty produktu:

Popis produktu:

Konektor D-SUB typu DE15 (často označovaný ako VGA) v prevedení samec je určený na rýchle zakončenie a pripojenie vodičov bez spájkovania. Konštrukcia s plastovým krytom a integrovanou skrutkovacou svorkovnicou uľahčuje montáž v servisných aplikáciách, prototypovaní aj pri výrobe káblových adaptérov.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DE15 (3 rady), samec
- Počet pinov: 15
- Rozmery: 66 × 42 × 20 mm
- Rozteč medzi radmi pinov: 2,84 mm
- Horizontálny rozstup pinov v rade: 2,77 mm
- Materiál: kovový konektor + plastový kryt (ABS)
- Upevnenie: konektor so závitovými maticami (pre skrutky v protikuse)

Funkcie a vlastnosti

- Skrutkovacie svorkovnice na pripojenie vodičov bez spájkovania
- Ochranný kryt pre mechanické zaistenie a základnú ochranu zapojenia
- Kovové tienené telo konektora pre štandardné inštalácie D-SUB
- Vhodné na výrobu adaptérov a servisné pripojenie signálových vedení

Ideálne pre

- VGA (DE15) káblové redukcie a testovacie prípravky
- Servisné a laboratórne zapojenie, kde je požadovaná rýchla montáž
- Prototypovanie a dočasné prepojenie signálov cez D-SUB rozhranie
- Priemyselné a meracie aplikácie využívajúce konektory D-SUB

Obsah balenia

- Konektor D-SUB DE15 samec so svorkovnicou a krytom

Prečo zvoliť tento produkt

- Technicky správne prevedenie DE15 (3 rady, 15 pinov) pre VGA rozhranie
- Montáž bez spájkovania skraca čas inštalácie a zjednodušuje servis
- Kryt z ABS zaisťuje kompaktné prevedenie a mechanickú ochranu
- Závitové matice umožňujú štandardné zaistenie v protikuse D-SUB

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou overte číslovanie pinov a priradenie vodičov podľa Vašej aplikácie.
- Vodiče odizolujte na zodpovedajúcu dĺžku a pevne dotiahnite svorky, aby nedochádzalo k uvoľneniu.
- Po zapojení skontrolujte, či žiadny vodič nepresahuje do priestoru krytu a nedochádza ku skratu.
- Konektor zaistite v protikuse pomocou bočných matíc, aby sa minimalizovalo namáhanie vodičov.

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený primárne pre signálové aplikácie; pred použitím overte elektrické parametre a vhodnosť pre Vaše zapojenie.
- Montáž vykonávajte pri odpojenom napájaní, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo skratu.

Galerie:

