

XS6 mini kovový panelový spojovací konektor, priamy

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2078

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametry produktu:

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Montážny otvor: 6 mm

Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 4mm. Bajonetové prevedenie. Pozlátené kontakty. Vhodné pre senzory s DC napätím.

Priemer montážneho otvoru: 6mm

Krytie: IP65

Izolačný odpor: 100 mΩ

Menovité napätie: 30V DC, 0.2A

Pracovná teplota: -25 - 85 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Kov (mosadz s niklovaním)

Balenie obsahuje samca aj samicu

Váha: 10g

Typ: XS6	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin
Priemer kontaktov	1.6mm	1.6mm	1mm	1mm
Max. prúd	3.5A	3.5A	3.5A	3.5A
Max. napätie	30V	30V	30V	30V
Max. prierez kábla	0.6mm ²	0.6mm ²	0.6mm ²	0.6mm ²

Galerie:

