

Napájací zdroj 24V, 83.3A - 2000W, 1 kanál

Kód produktu: AM9958

EAN13: -

HS kód: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 85-265V AC, 50/60 Hz

Výstupné napätie: 24V DC

Výstupný prúd: 83.3A

Výstupný výkon: 1200W

Krytie: IP20



Popis produktu:

Tento napájací zdroj s výkonom 2000 wattov je vysoko výkonný a spoľahlivý priemyselný zdroj s možnosťou regulácie napätia a prúdu. Jedná sa o spínaný zdroj, ktorý využíva modernú technológiu na dosiahnutie vysokej účinnosti a spoľahlivosti pri dodávaní napájania vašim priemyselným aplikáciám. Zdroj poskytuje regulovateľné výstupné napätie 0-24V a prúd až 83,3 A, čo z neho robí ideálnu voľbu pre aplikácie s vysokými nárokmi na výkon.

Vďaka možnosti regulácie napätia a prúdu môžete prispôbiť napájací zdroj presne vašim potrebám a zabezpečiť tak bezpečné a spoľahlivé napájanie vašich zariadení. Zdroj je vybavený jedným kanálom a je ideálny pre priemyselné aplikácie, ako sú napríklad priemyselná automatizácia, výroba, telekomunikácie, zdravotníctvo a mnoho ďalších.

Tento napájací zdroj je navrhnutý tak, aby bol spoľahlivý a odolný voči vysokým teplotám a nárazom a je vybavený ochrannými funkciami proti prepätiu, prehriatiu a skratu. Je to teda bezpečná a spoľahlivá voľba na napájanie vašich priemyselných aplikácií.

Riadenie a regulácia PWM pre zaistenie stabilného a presného výstupného napätia. Vstavané nútené chladenie dvoma ventilátormi. Vstavaný filter EMI. Nadprúdová, prepäťová, skratová a tepelná ochrana.

- Podpora výstupného napätia analógového signálu 0-5V (0-10V) (lineárny nárast)
- Podpora riadenia výstupného prúdu analógového signálu 0-5V (0-10V) (5 % ~ 100 %)
- Podpora nastaviteľného rezistora pre riadenie výstupného napätia a napätia
- Podpora diaľkového spínacieho zariadenia ON/OFF
- Podpora funkcie N+1

Vstupné napätie: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Výstupné napätie: 0-24 V DC, max. 83.3A

Ochrana proti preťaženiu

Ochrana proti prepätiu

Ochrana proti skratu

Kovová konštrukcia

Certifikáty: CCC / FCC / CE, ROHS

Pracovná teplota: -30 ~ 50 ° C

Okolité vlhkosť: 0 ~ 95%

Len na vnútorné použitie

Veľkosť: 280x180x65mm

