

TY16 skrutkovací káblový spojovací konektor, IP68

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7748

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast

Krytie: IP68

Inštalácia: Skrutkovaním



Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 4.5 - 7.5mm. Skrutkovacie prevedenie. Pozlátené kontakty.

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Balenie obsahuje samca aj samicu

Typ: TY16	2-pin	3-pin	4-pin
Priemer kontaktov	2.8mm	1.8mm	1mm
Max. prúd	16A	10A	5A
Max. napätie	380V	380V	250V

Odpor kontaktov	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Max. prierez kábla	4mm ²	1.5mm ²	0.75mm ²

Galerie:



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (ACV)	380V	380V	250V
Pressure resistance (ACA)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	4/12	<1.5/14	<0.75/18