

GX20, panelový spojovací konektor, kovový

Kódy produktov:

Kód produktu: AM6311

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametry produktu:

Napätie: 125 V AC

Krytie: IP22

Prechodový odpor: 0,5 mOhm

Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin,
14-pin, 15-pin

Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 8.0 - 9.0mm.

Maximálne napätie: 125V AC

Krytie: IP22


Pracovná teplota: -50 - 70 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Kov

Obsah balenia: samec + samica

Galerie:



| SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Part Number | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
| Weight (g) | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 |
| Weight (oz) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |