

LED kontrolka s bzučiakom AD16-22SM, IP65 pre priemer otvoru 22mm

Kódy produktov:

Kód produktu: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Krytie: IP65

Životnosť: 30 000 hodín

Montážny otvor: 22 mm



Varianty produktu:

Napätie: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená,
Žltá

Popis produktu:

LED kontrolka s integrovaným bzučiakom v prevedení s krytím IP65 je určená pre optickú aj akustickú signalizáciu stavov v priemyselných rozvádzačoch, ovládacích paneloch a strojných zariadeniach. Zvýšená odolnosť proti prachu a striekajúcej vode umožňuje použitie aj v náročnejšom priemyselnom prostredí. Kombinácia jasnej LED a prerušovaného zvukového tónu zaisťuje okamžitú a dobre rozpoznateľnú signalizáciu.

Technické špecifikácie

- Prevádzkové napätie: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (podľa zvolenej varianty)
 - Spotreba: 1 W
 - Svietivosť: 500 cd
 - Životnosť LED: 30 000 hodín
-

- Hlasitosť bzučiaka (vo vzdialenosti 10 cm): 85 dB
- Frekvencia tónu: 2500 Hz
- Zvuková signalizácia: prerušovaný tón
- Priemer čelnej časti: 29 mm
- Dĺžka tela: 66 mm
- Priemer montážneho otvoru: 22 mm
- Hmotnosť: 46 g
- Krytie: IP65
- Vývody: skrutkovacia svorkovnica

Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia optickej a akustickej signalizácie v jednom prvku
- Integrovaný bzučiak s dobre počuteľným prerušovaným tónom
- Utesnené čelné prevedenie na ochranu proti prachu a striekajúcej vode
- LED technológia s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou
- Jednoduchá montáž do panelu pomocou otvoru Ø 22 mm
- Bezpečné a prehľadné pripojenie vodičov pomocou svorkovnice
- Vhodná pre jednosmerné aj striedavé napájanie podľa variantu

Ideálne pre

- Priemyselné rozvádzače a ovládacie panely
- Strojné zariadenia vystavené prachu alebo vlhkosti
- Výstražnú a poruchovú signalizáciu
- Automatizačnú techniku a výrobné linky
- Riadiace a kontrolné systémy v náročnejšom prostredí

Obsah balenia

- LED kontrolka s bzučiakom AD16-22SM, IP65

Prečo zvoliť tento produkt

- Zvýšená odolnosť vďaka krytiu IP65
- Jasná svetelná a zreteľná zvuková signalizácia
- Široký rozsah napäťových variant
- Jednoduchá montáž do štandardného otvoru Ø 22 mm
- Spoľahlivé riešenie pre priemyselné a technické aplikácie

Galerie:

