

Bzučiak pre priemer otvoru 19mm, nerez

Kódy produktov:

Kód produktu: AM6324

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Montážny otvor: 19 mm

Podsvietenie: Červené



Varianty produktu:

Napätie: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V

AC

Popis produktu:

Kovový bzučiak s integrovanou LED kontrolkou je určený pre akustickú aj optickú signalizáciu v priemyselných aplikáciách, rozvádzačoch a ovládacích paneloch. Vďaka celokovovému prevedeniu z nerezovej ocele a krytiu IP65 je vhodný aj do náročného prostredia s výskytom prachu a vlhkosti. Prerušovaný zvukový tón v kombinácii s červenou LED zaisťuje okamžitú a dobre rozpoznatelnú signalizáciu stavu.

Technické špecifikácie

- Prevádzkové napätie: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (podľa zvolenej varianty)
 - Maximálny prúd: 20 mA
 - Hlasitosť bzučiaka (vo vzdialenosti 10 cm): 85 dB
 - Frekvencia tónu: 2500 Hz
 - Zvuková signalizácia: prerušovaný tón
 - Farba LED: červená
 - Priemer čelnej časti: 22 mm
 - Celková dĺžka: 35 mm
-

- Priemer montážneho otvoru: 19 mm
- Závit: M19 × 1
- Hmotnosť: 48 g
- Materiál tela: nerezová oceľ
- Krytie: IP65
- Pracovná teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: skrutkovacia svorkovnica

Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia akustickej a optickej signalizácie v jednom prvku
- Celokovové prevedenie zaisťujúce vysokú mechanickú odolnosť
- Prerušovaný zvukový tón pre lepšie rozlíšenie výstražných stavov
- Červená LED pre jasnú vizuálnu indikáciu
- Utesnená konštrukcia vhodná pre prostredie s prachom a vlhkosťou
- Jednoduchá montáž do panelu pomocou otvoru Ø 19 mm
- Bezpečné pripojenie vodičov pomocou skrutkovacích svoriek

Ideálne pre

- Priemyselné rozvádzače a ovládacie panely
- Strojné zariadenia a výrobné technológie
- Výstražnú a poruchovú signalizáciu
- Automatizačné a riadiace systémy
- Vonkajšie a náročné priemyselné prostredie

Obsah balenia

- Kovový bzučiak s LED kontrolkou

Prečo zvoliť tento produkt

- Odolné nerezové prevedenie s dlhou životnosťou
- Spoločná svetelná a zvuková signalizácia
- Vysoké krytie IP65 pre náročné podmienky
- Kompaktné rozmery a štandardný montážny otvor Ø 19 mm
- Vhodný pre profesionálne priemyselné aplikácie

Galerie:

