

Vývodka káblová plastová, biela, M závit

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7545

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Farba: Biela

Krytie: IP68



Varianty produktu:

Závit: M12, M16, M18, M20, M22, M24,
M25, M27, M30, M32, M36, M40

Popis produktu:

Plastová káblová vývodka s metrickým závitom M je určená na mechanické vedenie kábla cez stenu rozvádzača, krabice alebo zariadenia. Slúži na utesnenie prestupu kábla proti prachu a vode a zároveň pomáha obmedziť namáhanie kábla v mieste priechodu. Produkt je dostupný vo variantoch závitú podľa zvolenej veľkosti.

Technické špecifikácie

- Typ produktu: káblová vývodka
- Vyhotovenie: plastové
- Farba: biela
- Závit: metrický M
- Materiál: PA66, polyamid
- Krytie: IP68
- Trieda horľavosti: UL 94 V-2

Funkcie a vlastnosti

- Utesnenie káblového prestupu proti prachu a vode podľa uvedeného krytia IP68.
 - Skrutkovacia konštrukcia na upevnenie do otvoru so závitom alebo s
-

príslušnou maticou.

- Sťahovacia časť vývodky slúži na fixáciu kábla v priechode.
- Plastové telo z polyamidu PA66 je vhodné na použitie v elektrických a inštalačných skriniach.
- Voľba variantu závitú umožňuje prispôsobenie vývodky otvoru v zariadení alebo rozvádzači.

Ideálne pre

- Káblové prestupy v rozvádzačoch.
- Inštalačné a elektroinštalačné krabice.
- Priechody káblov do technických zariadení.
- Vonkajšie a náročnejšie prostredie, kde sa vyžaduje utesnenie proti prachu a vode.

Obsah balenia

- 1 ks plastovej kábovej vývodky vo zvolenom variante závitú

Prečo zvoliť tento produkt

- Krytie IP68 umožňuje použitie v aplikáciách s požiadavkou na tesnosť prestupu.
- Materiál PA66 zodpovedá bežnému technickému použitiu káblových vývodiek.
- Trieda horľavosti UL 94 V-2 je uvedená ako overiteľný technický parameter produktu.
- Dostupné varianty metrického závitú uľahčujú výber podľa konkrétnej montážnej potreby.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou zvolte variant závitú zodpovedajúci otvoru alebo závitú v zariadení.
- Kábel musí byť vo vývodke dotiahnutý tak, aby sa dosiahlo pevné usadenie bez poškodenia plášťa kábla.
- Tesnosť prestupu závisí od správnej montáže, vhodného kábla a zodpovedajúceho dotiahnutia všetkých častí vývodky.
- Pri použití v elektrickom zariadení musí montáž vykonávať osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Bezpečnostné upozornenia

- Pri montáži do elektrického zariadenia musí byť zariadenie odpojené od napájania.
 - Nesprávna montáž môže znížiť krytie prestupu a viesť k vniknutiu prachu alebo vody do zariadenia.
 - Vývodka sa nesmie používať ako náhrada elektrickej izolácie vodičov.
-

- Poškodenú alebo mechanicky deformovanú vývodku nepoužívajte.

Galerie:

