

Bzučiak pre priemer otvoru 16mm, nerez

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7014

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametry produktu:

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Montážny otvor: 16 mm

Podsvietenie: Červené

Varianty produktu:

Napätie: 12 V DC, 24 V DC

Popis produktu:

Kovový bzučiak s integrovanou LED kontrolkou vo vyhotovení pre montážny otvor 16 mm je určený pre akustickú aj optickú signalizáciu v priemyselných rozvádzačoch, ovládacích paneloch a kompaktných zariadeniach. Vďaka nerezovému telu a krytiu IP65 je vhodný aj do náročného prostredia s výskytom prachu a vlhkosti. Prerušovaný zvukový tón v kombinácii s LED signalizáciou zaisťuje jasné a okamžité upozornenie na stav zariadenia.

Technické špecifikácie

- Prevádzkové napätie: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (podľa zvolenej varianty)
 - Maximálny prúd: 20 mA
 - Hlasitosť bzučiaka (vo vzdialenosti 10 cm): 85 dB
 - Frekvencia tónu: 2500 Hz
 - Zvuková signalizácia: prerušovaný tón
 - Farba LED: červená
 - Priemer čelnej časti: 18 mm
 - Celková dĺžka: 35 mm
-

- Priemer montážneho otvoru: 16 mm
- Závit: M16 × 1
- Hmotnosť: 42 g
- Materiál tela: nerezová oceľ
- Krytie: IP65
- Pracovná teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: skrutkovacia svorkovnica

Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia akustickej a optickej signalizácie v jednom prvku
- Celokovové prevedenie z nerezovej ocele s vysokou mechanickou odolnosťou
- Prerušovaný zvukový tón pre výraznú výstražnú signalizáciu
- LED kontrolka pre jasnú vizuálnu indikáciu stavu
- Utesnená konštrukcia vhodná do prašného a vlhkého prostredia
- Kompaktné rozmery vhodné pre panely s obmedzeným priestorom
- Jednoduchá montáž do panelu pomocou otvoru Ø 16 mm

Ideálne pre

- Kompaktné priemyselné rozvádzače
- Ovládacie a signalizačné panely strojov
- Výstražnú a poruchovú signalizáciu
- Automatizačné a riadiace systémy
- Aplikácia vyžadujúca vysoké krytie IP65

Obsah balenia

- Kovový bzučiak s LED kontrolkou
- Montážne matice na upevnenie do panelu
- Tesniaci prvok na zabezpečenie krytia IP65

Prečo zvoliť tento produkt

- Odolné nerezové prevedenie s dlhou životnosťou
- Spoľahlivá kombinácia zvukovej a svetelnej signalizácie
- Vysoké krytie IP65 pre náročné prevádzkové podmienky
- Malý montážny otvor Ø 16 mm šetrí miesto v paneli
- Vhodný na profesionálne priemyselné použitie

Galerie:



