

# Kolískový vypínač obdĺžnikový KCD4, ON-OFF-ON, IP65, čierny 250V/16A

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametry produktu:

Prúd: 16 A

Napätie: Max. 250 V

Konektor: Faston 6,3 mm

Krytie: IP65

Počet vývodov: 6-pin

## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Obdĺžnikový kolískový vypínač typu KCD4 pre panelovú montáž je určený pre prepínanie obvodov v troch polohách (I/O/II). Vďaka krytiu IP65 je vhodný aj pre aplikácie so zvýšenými nárokmi na ochranu proti prachu a striekajúcej vode.

## Technické špecifikácie

- Typ: KCD4
- Funkcia: ON-OFF-ON (poloha I / O / II)
- Menovité zaťaženie: 16 A pri 250 V AC
- Max. napätie: 250 V
- Montážny otvor: 30 x 22 mm
- Rozmery: 31 x 25 x 35 mm
- Zástavbová výška (potrebná hĺbka v paneli): 28 mm
- Prevádzková teplota: -25 až +80 °C
- Krytie: IP65
- Konektor: Faston 6,3 mm
- Počet pinov: 6
- Prevedenie: čierne

## **Funkcie a vlastnosti**

- Trojpolohové prevedenie pre prepínanie medzi dvoma okruhmi so stredovou vypnutou polohou
- Aretácia polôh pre stabilné nastavenie spínacieho stavu
- Piktogramy na kolíske: I / O / II
- Panelová montáž do obdĺžnikového výrezu
- Vývody na pripojenie pomocou plochých konektorov Faston 6,3 mm
- Krytie IP65 pre použitie v prostredí so zvýšenou prašnosťou alebo výskytom striekajúcej vody

## **Ideálne pre**

- Ovládacie panely a rozvádzačové aplikácie
- Priemyselné zariadenia a servisné ovládanie
- Napájacie a prepínacie obvody s požiadavkou na trojpolohové ovládanie
- Aplikácia vyžadujúca krytie IP65 na čelnej strane panelu

## **Obsah balenia**

- Kolískový vypínač KCD4

## **Prečo zvoliť tento produkt**

- Jasne definovaná funkcia ON-OFF-ON s označením I/O/II
- Štandardizovaná panelová montáž do otvoru 30 x 22 mm
- Jednoduché pripojenie cez Faston 6,3 mm
- Krytie IP65 pre náročnejšie prevádzkové podmienky

## **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Pred montážou overte rozmer montážneho otvoru 30 x 22 mm a potrebnú hĺbku priestoru v paneli 28 mm.
- Na pripojenie použite zodpovedajúce protikusy Faston 6,3 mm a vodiče dimenzované na prúdové zaťaženie aplikácie.
- Zapojenie prispôbte konkrétnu funkciu ON-OFF-ON podľa schémy zariadenia; odporúčame overiť rozloženie pinov pred uvedením do prevádzky.

## **Bezpečnostné upozornenie**

- Produkt je určený na prácu s nebezpečným napätím (až 250 V AC). Inštaláciu a servis vykonávajte iba pri odpojenom napájaní a osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
  - Dodržujte požiadavky na istenie a dimenzovanie vodičov podľa platných noriem a parametrov Vašej aplikácie.
-

## Galerie:

