

Digitálny termostat DTC1110 s externým senzorom -40°C - +99°C, 230V

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktu:

Napätie: 220-240 V AC

Spúšťací teplota: -50°C - 99 °C

Krytie: IP22

Typ sondy: NTC 3950 10K, 1%



Varianty produktu:

Popis produktu:

DTC1110 je pokročilý digitálny termostat, ktorý poskytuje spoľahlivé riešenie na reguláciu teploty v širokej škále aplikácií. Vďaka svojmu modernému dizajnu, vysokej presnosti a ľahkému ovládaniu je ideálnou voľbou pre domácnosti, dielne, priemyselné prevádzky aj ďalšie prostredie.

Kľúčové vlastnosti:

- **Široké využitie:** Možno použiť v rôznych oblastiach, od domácej automatizácie po priemyselné aplikácie.
- **Bezpečný dizajn:** Plášť z nehorľavého ABS materiálu zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
- **Vysoká presnosť:** Meranie teploty s odchýlkou iba ± 1 °C.
- **Inteligentná regulácia:** Využíva spätné riadenie teploty pre presnejšiu kontrolu.

Špecifikácia:

- **Model:** DTC1110
-

- **Napájanie:** AC 110–220 V
- **Rozsah teplôt:** -40 °C až +99 °C
- **Presnosť merania:** ±1 °C (-40 °C až +70 °C)
- **Dĺžka čidla:** 100 cm
- **Rozmery:** 93 × 56 × 34 mm
- **Výstupná kapacita:**
 - Chladenie: 10 A/250 VAC
 - Vykurovanie: 10 A/250 VAC

Jednoduché nastavenie a ovládanie:

- **Úprava parametrov:** Nastavte požadovanú teplotu alebo upravte parametre podržaním tlačidla.
- **Režimy vykurovania a chladenia:** Automatické prepínanie medzi režimami podľa nastavených teplotných limitov.
- **Indikátory:** Digitálny displej zobrazuje aktuálnu teplotu a stav zariadenia.

Pokročilé funkcie:

- **Pamäť nastavenia:** Obnovte predvolené nastavenia pri detekcii chýb alebo výpadku napájania.
- **Alarmy:** Automatická signalizácia pri prehriatí alebo poruche senzora (zobrazenie „HHH“ alebo „LLL“).
- **Kalibrácia teploty:** Možnosť doladenia merania v rozmedzí -10 °C až +10 °C.

Bezpečnostné pokyny:

1. Všetky zmeny zapojenia vykonávajte iba pri odpojenom napájaní.
2. Senzor držte v bezpečnej vzdialenosti od napájacích káblov, aby ste predišli rušeniu.
3. Nepoužívajte termostat vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti zdrojov silného elektromagnetického rušenia.

Obsah balenia:

- 1× digitálny termostat DTC1110
- 1× teplotná sonda

Galerie:

