

Vývodka káblová kovová IP68, 180 ° C, M závit

Kódy produktov:

Kód produktu: AM9262

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametry produktu:

Krytie: IP68

Prevádzková teplota: -40°C - +180°C

Trieda horľavosti: UL94V -2



Varianty produktu:

Závit: M10-06, M12x1,5-06,
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08,
M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

Popis produktu:

Káblové priechodky sú úplne utesnené a majú stupeň krytia IP68. To znamená, že kovové upchávky sú prachotesné a sú chránené proti nepretržitým účinkom ponorenia do vody. Káblové priechodky CSS-M sú ideálne pre drsnejšie prostredie a vonkajšie aplikácie. Odolná proti pôsobeniu soli, alkoholu, oleja, mazív a bežných rozpúšťadiel. Ideálne pre náročné priemyselné prostredia. Na použitie s nepancierovaným káblom.

Materiál:

- Časti **A, C, F** sú vyrobené z vysoko kvalitnej mosadze s poniklovaným povrchom
- Časti **B, D** z teplotne odolného silikónového kaučuku

Stupeň krytia: IP68 - odolné proti vode až do tlaku 5 barov

Pracovná teplota: od -40 °C do +180 °C (krátkodobo až do +200 °C)

Trieda horľavosti: UL94V-2 - nízka dymivosť, bezhalogénové prevedenie

Cena za 1 kus

Číslo položky	Veľkosť závitů	Priemer kábla (mm)	Priemer závitů (mm)	C1	Dĺžka závitů C2 (mm)	Rozmer kľúča A & F (mm)
CSS M10 – 06	M10x1	2.5 ~ 6	10		6	12 / 16
CSS M12 – 06	M12 x 1.5	2.5 ~ 6	12		6	14 / 15
CSS M12 – 065	M12 x 1.5	3 ~ 6.5	12		6	14 / 15
CSS M12 – 08	M12 x 1.5	4 ~ 8	12		7	14 / 16
CSS M16 – 08	M16 x 1.5	4 ~ 8	16		6.5	18 / 18
CSS M16 – 10	M16 x 1.5	6 ~ 10	16		8	18 / 20
CSS M18 – 10	M18 x 1.5	6 ~ 10	18		8	20 / 20
CSS M20 – 10	M20 x 1.5	6 ~ 10	20		8	22 / 20
CSS M20 – 12	M20 x 1.5	7 ~ 12	20		9	22 / 22

Galerie:

