

Múdra nabíjačka NiMH/NiCd batérií, 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7114

EAN13: -

HS kód: 85044055

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 100-240 V AC, 50/60
Hz

Výstupné napätie: 19 V DC

Výstupný prúd: 1 A

Dĺžka kábla: 100 cm

Krytie: IP22



Varianty produktu:

Popis produktu:

Kľúčové vlastnosti

- **Široká kompatibilita napätia:** Podporuje batérie 2,4 V až 12,0 V (500 mA - 800 mA), ideálny pre väčšinu RC áut, lodí, lietadiel či vrtuľníkov.
- **Rozmanité konektory:** Šesť typov konektorov - štandardné Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel Plug a HuanQi - zaručuje bezproblémové pripojenie k väčšine modelárskych batérií.
- **Múdra nabíjacia technológia:** Automatická regulácia prúdu a ukončenie nabíjania v okamihu dosiahnutia kapacity, čím sa minimalizuje riziko prebývania a predlžuje životnosť článkov.
- **Bezpečnosť predovšetkým:**
 - **Výslovný zákaz nabíjania LiPo/Li-ion/LiFePO₄:** Nabíjač je

určený iba pre NiMH a NiCd články - šikovné označenie a varovanie na zariadení pomáhajú predísť nehodám.

- **Teplotný rozsah:** Prevádzková teplota 0 °C až 40 °C; skladovacie rozmedzie -20 °C až +85 °C.
- **Kompaktné a odolné prevedenie:** Rozmery iba 78 × 45 × 27 mm, ideálne do batohu aj dielne.

Táto nabíjačka je ideálnym doplnkom pre každého RC nadšenca, ktorý hľadá kombináciu bezpečnosti, výkonu a praktickosti. Udržujte svoje batérie v perfektnom stave a vždy pripravené pre vaše ďalšie modelárske dobrodružstvo!

Technické parametre

Vstupné napätie: 220-265 V AC

Výstupné napätie: 2,4-12 V

Výstupný prúd: 500-800 mA

Kompatibilné batérie: NiMH, NiCd (2,4 V-12,0 V) batérie s nominálnym napätím: 2,4 V, 3,6 V, 4,8 V, 6 V, 7,2 V, 8,4 V, 9,6 V, 12 V

Nabíjačka výstupne poskytuje napätie zodpovedajúce práve týmto nominálnym hodnotám a nastavuje prúd 500-800 mA tak, aby zodpovedal kapacite a počtu článkov v baterekovom puzdre. Pokiaľ teda máte napríklad batériu 7,2 V (6 článkov NiMH), nabíjačka ju správne rozozná a dobíja prúdom podľa zvolenej úrovne (500-800 mA) až na plné nabitie.

Konektory: Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel, HuanQi

Dĺžka kábla: 150 cm

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C

Skladovacia teplota: -20 °C až +85 °C

Rozmery: (D × Š × V) 75 × 38 × 29 mm

Obsah balenia

1. Múdra NiMH/NiCd nabíjačka
 2. DC adaptér so šiestimi koncovkami
-

3. Užívateľský manuál (EN, DE, FR, IT, ES) Slovenský manuál v popise tovaru)

Bezpečnostné upozornenie

- **NIKDY nenabíjajte** LiPo, Li-ion ani LiFePO₄ batérie.
- Pokiaľ štítok batérie obsahuje označenie LiPo, Li-Polymer, Lítium-Ión a pod., nabíjanie je nebezpečné a NEMALO BY prebiehať.
- Nesprávne použitie môže viesť k požiaru alebo úrazu!

Galerie:

