

DMX/RDM LED Dekodér GLS-R4-KT (DC 12-24 V, 4 kanály, 32 A)

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2486

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametry produktu:

Napätie: 12-24 V DC

Krytie: IP22



Varianty produktu:

Popis produktu:

Profesionálny 4kanálový DMX/RDM LED dekodér **GLS-R4-KT** je určený pre precízne ovládanie RGBW LED pásov v náročných svetelných inštaláciách. Vďaka vysokému výkonu a podpore štandardu DMX512 s RDM ponúka spoľahlivú prevádzku pre divadelné osvetlenie, architektonické aplikácie aj reklamné systémy.

Technické špecifikácie:

- **Napájanie:** DC 12-24 V
- **4 výstupné kanály** pre RGBW pásy
- **Výstupný prúd:** až 8 A na kanál (celkom 32 A - 384 W pri 12 V, 768 W pri 24 V)
- **Rozmery:** 195 × 93 × 40 mm
- **Hmotnosť:** 610 g
- **Štandard:** DMX512 + RDM (dvojcestná komunikácia)
- **Pracovná teplota:** -20 °C až +60 °C
- **Krytie a prevedenie:** čierny kovový

Funkcie a vlastnosti:

- Priama integrácia do DMX sietí - profesionálny štandard pre riadenie osvetlenia
- RDM umožňuje spätnú komunikáciu a centrálnu konfiguráciu

zariadenia

- Vysoký výkon umožňuje ovládať väčšie LED inštalácie bez potreby viacerých jednotiek
- Kompletná kompatibilita s RGBW pásikmi pre citlivú farebnú gradáciu
- Robustná konštrukcia vhodná pre profesionálne aj komerčné nasadenie
- Pripojenie: RJ45 pre DMX signál + skrutkovacia svorkovnica pre napájanie a LED pásy

Ideálne pre:

- Divadelné a javiskové osvetlenie
- Architektonické systémy a fasádne inštalácie
- Reklamné LED boxy a signage
- Väčšie RGBW LED inštalácia s požiadavkou na DMX riadenie

Obsah balenia:

- LED dekodér GLS-R4-KT
- Inštalačné skrutky, pripojovacia svorkovnica
- Užívateľský manuál (vrátane máp DMX aj schém zapojenia)

Galerie:

