

Bezdrôtový RGB LED ovládač, 12-24V, s RJ45 synchronizáciou

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0058

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametry produktu:

Napätie: 12-24 V DC

Krytie: IP22



Varianty produktu:

Popis produktu:

Pokročilý 3kanálový RGB LED kontrolér s bezdrôtovým RF ovládaním umožňuje samostatné riadenie RGB. Vhodný pre LED pásy, moduly alebo svetelné reťaze s konštantným napätím. Vďaka integrovanému RJ45 rozhraniu podporuje synchronizáciu viacerých jednotiek v rozsiahlych inštaláciách.

Technické špecifikácie

- Napájacie napätie: DC 12V-24V (široké rozmedzie)
- Výstupný výkon: 12V: ≤ 360 W, 24V: ≤ 720 W
- Výstup: 3 kanály (RGB)
- Výstupný prúd: ≤ 10 A na každý kanál
- Typ zapojenia: spoločná anóda (common anode)
- Stupeň farieb: 256 úrovní
- Rýchlostné stupne: 100 úrovní
- PWM frekvencia: 400 Hz
- Spotreba pokoja: 1 W
- Prevádzková teplota: -20 až 60 °C
- Rozmery: 91 × 88 × 24 mm
- Čistá hmotnosť: 180 g
- Frekvencia diaľkového ovládania: 433,92 MHz
- Dosah RF ovládania: ≤ 20 m

- Napájanie ovládača: 3x AAA, 1,5V
- Dĺžka synchronizačnej siete (RJ45): max. 80 m medzi jednotkami
- Počet režimov: 18 (7 statických, 11 dynamických)

Funkcie a vlastnosti

- Bezdrôtové RF ovládanie s dotykovým kolieskom a plynulou reguláciou
- Pamäť posledného nastavenia po výpadku napájania
- Režimy: statické farby, plynulé prelínanie, skokové prechody, stroboskop, atď.
- Možnosť plynulého pridržania tlačidiel pre reguláciu rýchlosti alebo jas
- Bezproblémová synchronizácia viacerých jednotiek cez RJ45 sieť
- Bez smerovej ovládateľnosti – funguje aj napriek prekážkam

Ideálne pre

- RGB LED pásy, LED moduly a svetelné reťaze
- Osvetlenie interiérov, dekorácií a nábytku
- Architektonické projekty s viacerými zónami
- Synchronne osvetlenie nákladov, hotelov, sál, scénické osvetlenie

Obsah balenia

- 1x LED kontrolér s RJ45 synchronizáciou
- 1x dotykový RF diaľkový ovládač (bez batérií)
- 1x návod na použitie

Galerie:

