

# Laserový modul, 5mW, 405nm, kríž

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM8326

EAN13: -

HS kód: 90132000

## Parametry produktu:

Farba svetla: Fialová

Vlnová dĺžka: 405 nm

Výkon: 5 mW

Krytie: IP20

Tvar: Kríž



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Kompaktný a presný krížový laserový modul s vlnovou dĺžkou 405nm, hliníkovým telom a zaostriteľnou šošovkou ponúka projekciu v tvare bodu, čiary alebo kríža (voliteľne) Ideálne pre zameriavanie, označovanie alebo rôzne optické aplikácie.

## Technické špecifikácie

- Vlnová dĺžka: 405 nm (fialový laser)
- Výstupný výkon: 5 mW
- Pracovné napätie: DC 3-5 V
- Pracovná teplota: +15 °C až +35 °C
- Pracovný cyklus: 45 s zapnuté / 15 s vypnuté
- Tvar lúča: kríž (120°)
- Možnosť ostrenia: áno (focusovateľný výstup)
- Materiál tela: eloxovaný hliník
- Rozmery: 12 × 35 mm
- Dĺžka kábla: cca 100 mm
- Stupeň krytia: IP20 (na vnútorné použitie)
- Certifikácia: CE, RoHS

## Funkcie a vlastnosti

---

- Vysoká presnosť a stabilita svetelného bodu
- Možnosť projekcie čiary v uhle až 120° alebo kríža (voliteľne)
- Zaoštrovacie funkcie pre prispôsobenie veľkosti a ostrosti projekcie
- Kompaktná konštrukcia s hliníkovým telom pre optimálny odvod tepla
- Nízka spotreba a bez nutnosti externého chladenia

#### **Ideálne pre**

- Precízne vyznačenie línií v priemyselných aplikáciách
- Laserové zameriavanie a optické testy
- DIY elektronické projekty a CNC stroje
- Vzdelávacie pokusy a demonštrácia laserových javov

#### **Obsah balenia**

- 1x laserový modul 405nm

#### **Montáž**

Pri montáži je nutné laserový modul elektricky izolovať od ostatných kovových častí. Laserová dióda má spravidla jeden pól pripojený na kovové puzdro, ktoré slúži ako chladič. Priame vodivé spojenie by mohlo poškodiť diódu. vodovodného potrubia).

#### **Chladenie**

Modul nevyžaduje žiadne dodatočné chladenie vďaka nízkemu výkonu a efektívnemu odvodu tepla. Je vhodný aj pre uzavreté inštalácie bez rizika prehriatia alebo skrátenia životnosti.

#### **Galerie:**

