

# Vývodka káblová kovová IP68, 180 ° C, PG závit

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM6583

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametry produktu:

Krytie: IP68

Prevádzková teplota: -40°C - +180°C

Trieda horľavosti: UL94V -2



## Varianty produktu:

Závit: PG7-06, PG9-08, PG11-10,  
PG13.5-12

## Popis produktu:

Káblové priechodky sú úplne utesnené a majú stupeň krytia IP68. To znamená, že kovové upchávky sú prachotesné a sú chránené proti nepretržitým účinkom ponorenia do vody. Káblové priechodky CSS-PG sú ideálne pre drsnejšie prostredie a vonkajšie aplikácie. Odolná proti pôsobeniu soli, alkoholu, oleja, mazív a bežných rozpúšťadiel. Ideálne pre náročné priemyselné prostredia. Na použitie s nepancierovaným káblom.

## Materiál:

- Časti **A, C, F** sú vyrobené z vysoko kvalitnej mosadze s poniklovaným povrchom
- Časti **B, D** z teplotne odolného silikónového kaučuku

**Stupeň krytia:** IP68 - odolné proti vode až do tlaku 5 barov

**Pracovná teplota:** od -40 °C do +180 °C (krátkodobo až do +200 °C)

**Trieda horľavosti:** UL94V-2 - nízka dymivosť, bezhalogénové prevedenie

---

Cena za 1 kus

PG veřkos?	říslo položky	Priemer kábla (? mm)	Priemer závitu C1 (mm)	Dřžka závitu C2 (mm)	Rozmer křúřa A & F (mm)
PG 7	PG7 – 06	2.5 ~ 6	12.5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18.6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22

## Galerie:

